

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Lieferwagen	F O R D (D)	T a u n u s 1 2 M 1,5 l P4KAS	1964	4 ' 5 1 4-B			
Merkmale "Taunus" auf Haube + auf Hecktüre.-"12 M" beidseitig vor Türen + auf Hecktüre.-"P4KAS"							
auf Hersteller-Plakette auf Kotflügelinnenseite Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells	FORD Werke AG, Köln (D) - Importeur FORD Motor Co (Switzerland), Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Kotflügelinnenseite + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, oben auf Kurbelgehäuse, über Entlüfterrohr						
Motor-Typ	P 4 S - 1,5 Liter - V-Anordnung - OHV						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'498cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge 4'300			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'594			
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	Spur V. 1'245	Höhe 1'465			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 130	Spur H. 1'245	Radstand 2'527			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 10,65/10,75	Überhang H. 999			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	515	365	880	Dimension	5,90-13	5,90-13	Länge 1'620
Nutzlast	105	405	510	Pneu-Tragk.	395	395	Breite 920/1'250
Gesamtgew.	620	770	1'390			4 Ply	Höhe 820
Fabrikgarant.	650	830	1'390			Tubeless	Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Überhang H. 850
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	FORD (D)		Brems-PS 50DIN/57SAE
Bohrung	90			Hub	58,86		Steuer-PS 7,63
Karosserie-Form	Kastenwagen						
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4402	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.mit Stopl.u.Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Rückblickspegel 2/ aussen an Türen
Stoplicht	2/ komb.mit Schlussl.u.Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
*) Kontrollschildbeleuchtung für normales u.langes Sch.		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	6	Volt
Lärmmessung	79	dB bei 5'000 U/min - Warnvorrichtung = 91 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Kontrollschildbeleuchtung : Genügend, wenn Gummikeile unter Schild montiert.

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.7.63 / 6.2.64

Die Typenprüfungskommission