

Art des Fahrzeuges Arbeitskarren (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke J . C . B .	3 C vorn Lader hinten Tieflöffel	Typ Loadall	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 5 1 5		
Merkmale "3 C" beidseitig auf Lader-Hebearme + auf Hersteller-Plakette, in Kabine, rechts							
Betriebsstoff Diesel				Anzahl Zyl. 4			
Hersteller des Fahrgestells J.C. Bamford (EXCAVATORS) Ltd, Rocester (GB)- Imp. Ch. Keller, Wallisellen							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, aussen auf Längsträger, vor Kabine, über Hubzylinder + auf Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Block							
Motor-Typ Major - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn		Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'610 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Sellw./Spill	Länge 7'820		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	6 *	Zughaken	Breite 2'500		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	3,34	Spur V.	1'720	Höhe 3'200	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	8,45*	Spur H.	1'680	Radstand 2'032	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	11,00/10,50	Überhang H. 1'600	
**)	Fussbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Vorgelegewelle (2 Pedale mit [V. 4'150 +)						
	Handbremse mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Vorgelegewelle (Verriegelung)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'500	4'225	5'725	Dimension	9.00-16	16.9-14x28	Länge
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	1'330	2'711	Breite
Gesamtgew.			5'725		10 Ply	8 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.	
Lenkung: Lage Mitte - mit hydraul. Unterstützung				Motor-Marke	FORDSON (GB)		Brems-PS 52 SAE
Bohrung 100				Hub	115		Steuer-PS 18,40
Karosserie-Form Traktor mit Ladeschaufel vorne und Tieflöffel hinten							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze 4

Fernlicht	Fahrerichtungsanzeiger 2/ Blinker (orange)
Abblendlicht 2/ Duplo RBT IGM 0193 PM	oberhalb Scheinwerfer (in Fahrersicht)
Standlichter 2/ in Scheinwerfer + 2 auf Ladeschaufel	
Nebellampe	Scheibenwischer 1/ elektrisch
Schlusslicht 2/ elektrisch + 1 Markierlicht auf	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat \varnothing 80 mm	Tieflöffel Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen
Stoplicht	
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile +)
Arbeitslampen 2/ mit Kontrollampen	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 88 dB bei 1'600 U/min - Warnvorrichtung : 82 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Höchstgeschwindigkeit: Auf 8,45 km/h herabgesetzt.- 3. Normalgang aus Gründen der Fahr-sicherheit gesperrt.

***) Bremspedale: Der Riegel, der beide Pedale verbindet muss verschweisst sein.

+) Distanz ab Lenkrad nach vorne = 4,15 m.

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis S. 4 einzutragen).

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblickspiegeln vorne.
- Schutzvorrichtung = Auf Ladeschaufel.
- Gelb-schwarze Markierung = Auf Schutzvorrichtung.
- Nachts und wenn die Sichtverhältnisse es erfordern, muss 1 rotes Markierlicht hinten am Tieflöffelarm montiert sein.
- Tieflöffelarm sichern. Je 1 Sicherungsbolzen gegen Kippen und Schwenken einstecken.
- Tieflöffelkübel in Ladeschaufel überführen.
- Höchstgeschwindigkeits-Tafel 8 km/h.

Ort und Datum der Typenprüfung Wallisellen, 6.2.64.

Die Typenprüfungskommission