

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw.-Traktor	S A M E	Puledro B - U N	1964	4 ' 5 1 7				
Merkmale "Puledro Serie B" seitlich auf Motorhaube. - "PUL-UN" vor Chassis-Nr.								
Betriebsstoff Diesel			Anzahl Zyl.	2				
Hersteller des Fahrgestells Soc.S.A.M.E. Treviglio (I)-Importeur Féd. des Syndicats Agricoles, Fribourg								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Fahrgestell, oberhalb Vorderachse + auf Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Gehäuse, unter Einspritzpumpe + auf Plakette								
Motor-Typ D A 1152 / 35 - Reihenmotor, stehend, mit direkter Einspritzung								
Lage des Motors vorn		Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	2'490 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mechanisch	Seilw./Spill	Länge 2'800				
Kühlung	Luft (Gebläse)	Anzahl Vorwärtsgänge 3 x 3 = 9	Zughaken Stecknagel	Breite 1'610				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 0,6	Spur V. 1'100-1'700	Höhe 1'460				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 20	*)Spur H. 1'200-1'900	Radstand 1'870				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre vorhanden	Wendekreis 6,60/6,35	Überhang H.				
Fussbremse mechanisch, Aussenband, auf Hinterräder (1 Pedal + 2 für Einzelradbremung)								
Handbremse mechanisch, Aussenband, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmasse in mm
leer	610	960	1'570	Dimension	5,50-16	11,2-28	**)	Länge
Nutzlast				Pneu-Tragk.	390	840		Breite
Gesamtgew.					4 Ply			Höhe
Fabrikgarant.					Tracteur			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.			Anzahl Türen			Überhang H.		
Lenkung: Lage		Mitte		Motor-Marke	SAME		Brems-PS	35 CUNA
Bohrung		115		Hub	120		Steuer-PS	12,70
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total		1 + 2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
2 Notsitze mit Galerie auf den Kotflügeln								

Fernlicht	2/ ELMA IGM 0491 PM	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, symm. oder asymmetrisch	V = auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H = neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer
Schlusslicht	2/ zwischen Stopl. und Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ unter Hinterachse \varnothing 80	Rückblickspegel
Stoplicht	2/ neben Schlusl. u. Rückstrahler	Geschwindigkeitsmesser Stundenzähler mit Touren-
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile [zähler
Rückfahrlicht	auf Wunsch 1 Arbeitslampe	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	81 dB bei 1'700 U/min - Warnvorrichtung = 92 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 1'480 U/min am Motor resp. 480 U/min an der Zapfwelle.
Plombierung des Reglers : mechanisch = 1 Plombe am Regler-Gestänge
1 an der Anschlagsschraube und
1 hinten an der Klemmschraube des Reduktionskabels.
oder elektro-magnetisch = 1 Plombe an der Anschlagsschraube des Elektro-Magnets
1 am mechanischen Hebel des Reglers und
1 an der Befestigungsschraube der Verschalung des Elektro-Magnets.
- ***) Reifen : Auf Wunsch = V 8.00-20)
H 12,4/11-28) Geschwindigkeit kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Fribourg, 15.5.63 / 14.2.64

Die Typenprüfungskommission