

Fahrzeug - Kategorie

Marke

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen

Typbescheinigung

Landw. Trakt.

MEILI

D 66

Nr. **452**

Erkennungsmerkmale des Typs **Typbezeichnung auf Herstellerplakette eingeschlagen**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Hinten, rechts unter dem Fahrersitz** } **Beide Nummer sind auf**
 Motornummer eingeschlagen **Links, oben beim 1. Zylinder** } **Herstellerplakette wiederholt**
 Hersteller des Fahrgestells **Meili, Traktorenbau, Schaffhausen.**
 Hersteller des Motors **Hercules Motor Corp., Canton (U.S.A.)**

MOTOR

Marke u. Typ **Hercules DOOD**
 Art **Reihenm., Vorkammer**
 Treibstoff **Dieselöl**
 Zyl.-Zahl **4 Takt 4**
 Zyl.-Bohrung **107,95 mm**
 Kolbenhub **114,3 mm**
 Steuer PS **21,311**
 Zyl.-Inhalt zus. **4'184 cm³**
 Brems-PS **79**
 Kühlung **Wasser**
 Lage des Motors **Vorn**

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen **2**
 Antrieb auf **Hinterräder**
 1. Bremse **Fussbremse : Mechanisch, Innenbacken, a/Hinterräder**
 2. Bremse **Handbremse : Mechanisch Innenbacken, a/Hinterräder**
 3. Bremse **---**
 Anhängerbremse **---**
 Lenkung **Mitte**
 Anhängervorrichtung **3-Stufen-Haken m/Dorn**
 Anzahl Vorwärtsgänge **4**
 Geschw. im 1. Gang **2,9 im dir. Gang 20 Km/St.**

KAROSSERIE

Hersteller
 Art / Form **Landw. Traktor**
 Anzahl Türen
 Sitzplätze **Total 1**
 Vorn **Mitte Hinten**
 Stehplätze
 Für Motorräder: **Soziussitz**
Seltenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSE UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karosliert)	695 kg	1'238 kg	1'913 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	FIRESTONE	V. 6.00 - 15	H. 13 - 24 Tract.
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	kg	kg	kg

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **Hella**

Abblendsystem **Duplolarampe**

Stand-/Markierlichter **2/ in den Scheinwerfer**

Schlusslichter **Reflexlinse 50 mm \varnothing**

Stoplichter **—**

Kontrollnummerbeleuchtung **—**

Richtungsanzeiger: System **—**

Lage **—**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Schelbenwischer **—**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'300 mm
	hinten	1'250 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'570 mm
Achsenabstand		1'820 mm
Gesamtlänge		2'850 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'520 mm
Bodenfreiheit		300 mm
Überhang, hinten		620 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		690 mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		360 mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		5,75 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		6,00 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

Auspuffrohr seitlich rechts (Separates Verlängerungsstück bis hinter Hinterachse für Strassen- und Stadtfahrten)

2 Sicherheits-Handgriffe auf Kotflügel

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL MFV)

Ort und Datum der Typenprüfung

Schaffhausen, 23. Juni 1949

Die Typenprüfungskommission