

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke B E D F O R D	Typ K D S C 2 K D L C 2	*)	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4 ' 5 2 2		
Merkmale "KDSC 2" oder "KDLC 2" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette. - "2 KCDE" vor							
Motor-Nr. - "TS-4'522"	a. Hersteller-Plakette (GMS)	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells	VAUXHALL (Bedford) Motors Co. Ltd., Luton (GB)-Imp. GM Suisse SA, Biel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Längsträger, neben Motor + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, unter Zündverteiler						
Motor-Typ	2/ KCDE - 214 cu.in.		- Reihenmotor, stehend, OHV				
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	auf Wunsch				
Zyl.-Inhalt	3'519 cm ³	Anhängerbremse	auf Wunsch **)				
Takte	4	Getriebeart	mech. synchron.	Seilw./Spill			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	auf Wunsch		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	14	Spur V.	1'863		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	86	Spur H.	1'641		
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis		*)		
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, m. Unterdruck-Unterstützung, auf alle Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardanwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	8.25-16	8.25-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau		Pneu-Tragk.	1'475	1'475		Breite
Gesamtgew.			7'200		12	Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'720	5'900	7'200				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	12'250		Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H. (86 DIN	
Lenkung: Lage	links od. rechts		Motor-Marke	BEDFORD		Brems-PS (101 SAE	
Bohrung	85,73		Hub	101,60		Steuer-PS 17,92	
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine						
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ LUCAS 700 Headlamp Conti.	Fahrriichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat, neben Standlichter	(orange)
Standlichter	2/ separat, an Frontecken	H= separat, neben Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Schelbenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	§) Rückblickspegel	2/ seitlich oben an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	85 dB bei 3'600 U/min	- Warnvorrichtung = 85 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen:	Radstand:	Länge:	Ueberhang-H:	Spurkreis	Leergewicht mit Kabine		
				∅	V	H	Total
K D S C 2	3'429 mm	6'232 mm	1'633 mm	13,2/13,5 m	1'460	940	2'400 kg
K D L C 2	3'835	6'830	1'824	13,5/14,1	1'470	970	2'440

***) Anhängerbremse: Wenn vorhanden, muss dem Art. 17, Ziff. 3, BRB 21.10.60 entsprechen.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Rückstrahler: Zu klein und zu hoch montiert.

Auspuffrohrende: Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Distanz Fahrgestell/Hinterrad-Reifen: 25 mm.-Diese Distanz muss mindestens 30 mm betragen.
(Art. 14, Ziff. 3, BRB 21.10.60.)

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 24.1.64.

Die Typenprüfungskommission