

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke B E D F O R D	Typ K D S C 1 K D L C 1	*)	Modell- Jahr 1964	Typenschein Nr. 4 1 5 2 3		
Merkmale "KDSC 1" oder "KDLC 1" vor Fahrgestell-Nr. sowie auf Hersteller-Plakette.--"1 KDEF" vor							
Motor-Nr.--"TS-4'523" a.Hersteller-Plakette (GMS)		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrgestells VAUXHALL (BEDFORD) Motors Co. Ltd., Luton (GB)-Imp. GM Suisse SA, Biel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Längsträger, neben Motor + auf Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn unten auf Block							
Motor-Typ 1/ KDEF - 300 cu.in. - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors vorn Motorbremse auf Wunsch							
Zyl.-Inhalt	4'929 cm³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm *)		
Takte	4	Getriebeart	mech, synchron.	Seilw./Spill	Länge		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	auf Wunsch		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	12	Spur V.	1'861		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	75	Spur H.	1'641		
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis	*)		
Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Kardanwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	*)	*)	*)	Dimension	8.25-16	8.25-16	Länge
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	1'475	1'475	Breite
Gesamtgew.			7'800		12	Ply	Höhe
Fabrikgarant.	2'720	5'900	7'800				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 12'250				Anzahl Türen	2 (Kabine)		Überhang H. (103 SAE)
Lenkung: Lage		links od. rechts		Motor-Marke	BEDFORD		Brems-PS (93 DIN)
Bohrung		98,43		Hub	107,95		Steuer-PS 25,10
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn	Mitte	hinten)
							Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ LUCAS 700 Headlamp Conti.	Fahrtrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	separat, neben Standlichter (orange)
Standlichter	2/ separat, an Frontecken	H=	separat, neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	2/ seitlich, oben an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	1/ links kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt (2 x 6 V)		
Lärmmessung	83 dB bei 2'800 U/min	Warnvorrichtung =	85 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen:	Radstand:	Länge:	Ueberhang-H:	Spurkreis	Leergewicht		
				∅	V.	H.	Total
K D S C 1	3'429 mm	6'232 mm	1'633 mm	13,2/13,5 m	1'660	970	2'630 kg
K D L C 1	3'835	6'830	1'824	13,5/14,1	1'650	1'000	2'650

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.Rückstrahler: Zu klein und zu hoch montiert.Auspuffrohrende: Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.Distanz Fahrgestell/Hinterrad-Reifen: 25 mm.-Diese Distanz muss mindestens 30 mm betragen (Art. 14, Ziff. 3, BRB 21.10.60).

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 24.1.64.

Die Typenprüfungskommission