

|  |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|
| Art des Fahrzeuges<br>Lastwagen<br>(Fahrgestell)   | Fabrikmarke<br>B E D F O R D | Typ<br>K H T C 1 4<br>K H L C 1 4 | *)     | Modell-<br>jahr<br>1964 | Typenschein<br>Nr.<br>4 ' 5 2 8 |          |                      |
| Merkmale "KHTC 14" oder "KHLC 14" auf Hersteller-Plakette, links in Kabine, unter Sitz.-           |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| "TS-4'528" auf Hersteller-Plakette (GMS) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 6                        |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Hersteller des Fahrgestells VAUXHALL (Bedford) Motors Co. Ltd., Luton (GB)-Imp. GM Suisse SA, Biel |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Fahrgestell-Nr. eingeschlagen links, oben auf Längsträger, neben Motor + auf Hersteller-Plakette   |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Motor-Nr. eingeschlagen links, hinten auf Zylinderblock, auf angenieteteter Plakette               |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Motor-Typ 14 / K H - 400 cu.in. - Reihenmotor, stehend, OHV, m.direkter Einspritzung               |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse "HALLER" mechanisch betätigt                      |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Zyl.-Inhalt 6'533 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse auf Wunsch **)                                    |                              |                                   |        |                         | Aussenmasse in mm *)            |          |                      |
| Takte 4 Getriebeart mech.synchron. +) Seilw./Spill   |                              |                                   |        |                         | Länge                           |          |                      |
| Kühlung Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 5x2=10 +) Zughaken auf Wunsch                                  |                              |                                   |        |                         | Breite 2'202/2'266              |          |                      |
| Antrieb Heck Geschw. 1. Gang 7 Spur V. 1'810   |                              |                                   |        |                         | Höhe KHT 2'323                  |          |                      |
| Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang 77 Spur H. 1'727   |                              |                                   |        |                         | KHL 2'383                       |          |                      |
| Anzahl Reifen 6 Differentialsperre Wendekreis *)   |                              |                                   |        |                         | Überhang H.                     |          |                      |
| Fussbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, m.Druckluft-Unterstützung, auf alle Räder            |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Handbremse mechanisch, Scheibenbremse, Kabelzug, auf Kardanwelle                                   |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Gewichte   | vorn                         | hinten                            | Total  | Bereifung               | vorn                            | hinten   | Innenmasse in mm     |
| leer   | *)                           | *)                                | *)     | Dimension               | 9.00-20                         | 9.00-20  | Länge                |
| Nutzlast   | je nach Aufbau               |                                   |        | Pneu-Tragk.             | 2'350                           | 2'350    | Breite               |
| Gesamtgew.   |                              |                                   | 12'700 |                         | 14                              | Ply      | Höhe                 |
| Fabrikgarant.  | 3'720                        | 9'070                             | 12'700 |                         |                                 |          | Höhe seitl.          |
| Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 21'000  |                              |                                   |        | Anzahl Türen            | 2 (Kabine)                      |          | Überhang H. (133 SAE |
| Lenkung: Lage  |                              | links od. rechts                  |        | Motor-Marke             | LEYLAND                         |          | Brems-PS (127 DIN    |
| Bohrung  |                              | 107,19                            |        | Hub                     | 120,65                          |          | Steuer-PS 33,27      |
| Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine  |                              |                                   |        |                         |                                 |          |                      |
| Zahl der Plätze: Total   |                              | 3                                 |        | (vorn                   | Mitte                           | hinten ) | Stehplätze           |

§)

|                           |                                  |                                  |                                   |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Fernlicht                 | 2/ LUCAS E4 561                  | Fahrtrichtungsanzeiger           | 4/ Blinker mit Kontrolllampe      |
| Abblendlicht              | 2/ Duplo, asymmetrisch           | V= separat, neben Standlichter   | (orange)                          |
| Standlichter              | 2/ separat, über Scheinwerfer    | H= separat, neben Schlusslichter | (orange)                          |
| Nebellampe                |                                  | Scheibenwischer                  | 2/ elektrisch                     |
| Schlusslicht              | 2/ kombiniert mit Stoplichter    | Warnvorrichtung                  | 1/ elektrisch (2-Klang)           |
| Rückstrahler              | 2/ separat §)                    | Rückblickspegel                  | 2/ seitlich, oben an Kabinentüren |
| Stoplicht                 | 2/ kombiniert mit Schlusslichter | Geschwindigkeitsmesser           | km/h                              |
| Kontrollschildbeleuchtung | 1/ links kombiniert              | Gefährliche Bestandteile         |                                   |
| Rückfahrlicht             |                                  |                                  |                                   |
| Elektr. Anlage            | 24 Volt (4 x 6 V)                |                                  |                                   |
| Lärmmessung               | 85 dB bei 2'400 U/min            | Warnvorrichtung =                | 85 dB                             |

Bemerkungen und Ausnahmen

| *) Ausführungen: | Radstand: | Länge:   | Ueberhang-H: | Spurkreis<br>Ø | Leergewicht |       |          |
|------------------|-----------|----------|--------------|----------------|-------------|-------|----------|
|                  |           |          |              |                | V.          | H.    | Total    |
| K H T C 14       | 3'048 mm  | 5'070 mm | 852 mm       | 13,4 m         | 2'040       | 1'515 | 3'555 kg |
| K H L C 14       | 4'242     | 7'473    | 2'061        | 17,4           | 2'170       | 1'540 | 3'710    |

\*\* ) Anhängerbremse: Wenn vorhanden, muss dem Art. 17, Ziff. 3, BRB 21.10.60 entsprechen.

+ ) Antrieb: Hinterachse mit doppelter Rücksetzung, schaltbar, mit elektrischer Betätigung.

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Rückstrahler: Zu klein und zu hoch montiert.

Auspuffrohrende: Darf nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 24.1.64.

Die Typenprüfungskommission