

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.
	H E N S C H E L			H S 15 T. - C H			1964	4' 5 3 2
Merkmale "HS 15 T.-CH" auf Typenplakette, rechts beim Einstieg.- "HS 15" vor Kabinentüren.-								
"CH" hinter Chassis-Nr.			Betriebsstoff		Diesel		Anzahl Zyl. 6	
Hersteller des Fahrgestells		HENSCHTEL-Werke AG, Kassol (D) - Importeur Vallet & Steulet SA, Basel						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn und hinten seitlich auf Längsträger + auf Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, seitlich Mitte Block						
Motor-Typ		6 R 1215 D - Reihenmotor, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors		vorn Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse, elektro-pneumatisch betätigt						
Zyl.-Inhalt	11'045cm ³	Anhängerbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt					Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.			Seilw./Spill		Länge	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		6	Zughaken nach Wunsch		Breite 2'300	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		8,7-9,8	Spur V.		Höhe 2'640	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		71 - 80	Spur H.		Radstand	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		vorhanden Wendekreis		*		Überhang H.
Fussbremse		Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder						
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (Stopfix)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	*)	*)	*)	Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	3'000	3'000	Breite	
Gesamtgew.			15'950		Multiply Super		Höhe	
Fabrikgarant.	6'000	10'900	15'950				Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. 40'000				Anzahl Türen		2		Überhang H. (204 SAE)
Lenkung: Lage		links - hydraul. Unterstützung		Motor-Marke		HENSCHTEL		Brems-PS 192 DIN
Bohrung		125		Hub		150		Steuer-PS 56,25
Karosserie-Form		geschlossene Frontlenker-Kabine						
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte hinten)		Stehplätze
auf Wunsch Kabine mit Liegepritschen								

