

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Sattelschlepper	H E N S C H E L		H S 15 T S - C H		1964	4' 5 3 3		
Merkmale "HS 15 TS-CH" auf Typenplakette, rechts beim Einstieg.- "HS 15" vor Kabinentüren.								
"CH" hinter Chassis-Nr.		*		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 6		
Hersteller des Fahrgestells	HENSCHEL-Werke AG, Kassel (D) - Importeur Vallet & Steulet SA, Basel							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn und hinten seitlich auf Längsträger + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, seitlich Mitte Block							
Motor-Typ	6 R 1215 DT - Reihenmotor, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors	vorn Motorbremse Auspuff-Staudruckbremse, elektro-pneumatisch betätigt							
Zyl.-Inhalt	11'045 cm ³	Anhängerbremse Druckluft, Zweileiter				Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart		mechanisch	Sellw./Spill	Länge	5'730	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		6	Zughaken	**)	Breite	2'300
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		8,7-9,8	Spur V.	1'940	Höhe	2'640
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		71 - 80	Spur H.	1'709	Radstand	3'360
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre			Wendekreis	14,10/14,80	Überhang H.	1'000
Fussbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle 4 Räder (Zugfahrzeug + Anhänger) ***)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf die Hinterräder (Stopfix)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
Leer	3'400	1'650	5'050	Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge	
Nutzlast			10'900	Pneu-Tragk.	2'900	2'900	Breite	
Gesamtgew.			15'950		Multisly		Höhe	
Fabrikgarant.	4'700	10'900	15'950				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	36'000			Anzahl Türen	2		Überhang H. (204 SAE	
Lenkung: Lage	links - mit hydraul. Unterstützung			Motor-Marke	HENSCHEL		Brems-PS 192 DIN	
Bohrung	125			Hub	150		Steuer-PS 56,25	
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stahlplätze	
auf Wunsch Kabine mit Liegepritschon								

§)			6/ Blinker mit Kontrolllampe
Fernlicht	2/ HELLA A NL		Fahrrichtungsanzeiger V = oberhalb Scheinwerfer (orange)
Abblendlicht	2/ Duplo		seitlich vor Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer		V = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe			Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter und Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat		Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ oberhalb Schlusslichter		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	24	Volt	
Lärmmessung	90	dB bei 2'000 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Merkmale: Ab Chassis-Nr. 120'805.
- **) Sattelpkupplung: Es dürfen nur vom EJPD zugelassene Sattelpkupplungen montiert werden.
- ***) Betriebsbremse: 1. Kreis = Vorderräder Zugfahrzeug + Anhänger
2. Kreis = Hinterräder Zugfahrzeug
- §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Typenprüfung Basel, 15.2.62
Genf, 16.3.64

Die Typenprüfungskommission