

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	D. K. W.	F 12 - Roadster	1964	4' 539
Merkmale "F 12" am Fahrzeugheck + auf Hersteller-Plakette auf Spritzwand unter Haube.				
Ab Chassis-Nr. 6035.000.001		Betriebsstoff Benzin	Anzahl Zyl. 3	
Hersteller des Fahrgestells AUTO-UNION AG, Ingolstadt (D)-Importeur Holka-Auto-Union AG, Schlieren				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts auf der Lenkungsbrücke, sowie auf Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen vorn, rechts auf Motorblock				
Motor-Typ F 12/900 - Reihenmotor, stehend, mit Umkehrspülung, m. Fallstromvergaser SOLEX				
Lage des Motors vorn		Motorbremse	40 ICB	
Zyl.-Inhalt	889 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm	
Takte	2	Getriebeart vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge 3'968
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4	Zughaken	Breite 1'575
Antrieb auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'200	Höhe 1'375
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang ca. 130	Spur H.	1'280
Anzahl Reifen	4	Differential Sperre	Wendekreis 10,30/10,60	Radstand 2'250
Überhang H. 985				
Fussbremse hydraulisch, auf alle 4 Räder.- V = Scheiben / H = Innenbacken "SIMPLEX"				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf Hinterräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	440	270	710	vorn 5.50-13
Nutzlast	110	170	280	hinten 5.50-13
Gesamtgew.	550	440	990	oder 145-13
Fabrikgarant.	550	550	1'100	320 *)
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. **)		Anzahl Türen 2		4 Ply
Lenkung: Lage	links oder rechts		Motor-Marke D.K.W.	4 Ply
Bohrung	74,5		Hub 68	Tubeless
Karosserie-Form	Cabriolet			
Zahl der Plätze: Total	2 + 2		(vorn 2 Mitte hinten 2)	Stehplätze
Notsitze				

Fernlicht	2/ BOSCH E1 4444 oder HELLA	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat, unt. Scheinwerfer K.12765 (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern §)	H = über Stoplichter K.23.370 (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Rückstrahler K.23.370	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)+Lichtlupe
Rückstrahler	2/ komb.m.Schlusslichter K.23.370	Rückblickspegel 2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ zw.Blinker + Rückfahrl. K.23.370	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung für normales u. langes Sch. Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht	2/ zwischen Schluss-/Stopl. K.23.370	
Elektr. Anlage	6 Volt	
Lärmmessung	78 dB bei 4'500 U/min - Warnvorrichtung = 89 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Bereifung: Tragkraft lt. Garantie FIRESTONE vom 13.2.1963
- **) Fabrikgarantiertes Anhängergewicht: mit Bremse 390 kg;
ohne Bremse 350 kg.
- §) Parkierlichter : Standlichter leuchten durch Betätigung des Blinkerhebels nach links oder nach rechts wenn der Zündschlüssel abgenommen ist.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 4.3.64

Die Typenprüfungskommission