

| | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|
| Motorkarren (Chassis) | Fabrikmarke MERK - PULLAX | Typ P 30 | Typenschein-Nummer CH <u>4539 04</u> |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---|

ERKENNUNGSMERKMALE "MERK P 30" auf Frontwand

"P 30" auf Hersteller-Plakette, vorn, rechts unterhalb Beifahrersitz auf Kotflügel

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn links oben auf Stossbalken sowie auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen "S" vorn, links auf Block, unter Lenkstock
 Hersteller MERK AG., Dietikon / ZH Importeur _____

| | |
|--|---|
| FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad *</u> | MOTOR Bauart <u>V-2</u> Takte <u>4</u> |
| Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe <u>auf Wunsch</u> | Marke <u>FARYMANN</u> Treibstoff <u>D</u> |
| Betriebsbremse <u>mech. IB., Gestänge, auf Diff.-Wellen, a. VR</u> | Typ <u>S</u> |
| Hilfsbremse <u>mech. IB. Zugstange</u> Dauerbremse <u>-</u> | Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u> |
| Stelbremse <u>Hebel mit Segment, auf HR</u> <u>-</u> | Bohrung <u>105</u> Hub <u>90</u> |
| Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 4</u> | Hubraum <u>1558</u> cm ³ Steuer-PS <u>7,94</u> |
| Diff. Sperre <u>VR + HR</u> Zughaken <u>Rockinger</u> Höchstgeschwind. <u>19 **</u> km/h | Leist.-PS <u>30</u> (DIN) bei <u>2500</u> U/min |

| | |
|---|---|
| KAROSSERIEFORM <u>offen mit Frontwand</u> Anz. Türen <u>-</u> | Kühlung <u>Luft</u> |
| <u>Schiebedach</u> <u>-</u> | Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2500</u> U/min |
| Anz. Plätze : TOTAL <u>2</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u> | Lärmdämpfung <u>2 Töpfe parallel</u> <u>245 x Ø 140 mm</u> |

| | |
|--------------------|--|
| ABMESSUNGEN | |
| Spurweite V | <u>1377 H 1370 ***</u>) |
| Spurkreis L | <u>9,60R 9,00 +</u>) |
| Achsabstand | <u>2700 +)</u> (/ /) |
| | <u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u> |
| Länge | <u>4400 +)</u> _____ |
| Breite | <u>1790</u> _____ |
| Höhe | <u>1420</u> _____ |
| Ueberhang V | <u>1240</u> _____ |
| H | <u>460</u> _____ |
| S | _____ |

| | | | | |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| GEWICHTE | <u>Vorn</u> | <u>Mitte</u> | <u>Hinten</u> | <u>TOTAL</u> |
| Leergewicht | <u>je nach Aufbau</u> | | | _____ |
| Nutzlast | <u>je nach Aufbau</u> | | | _____ |
| Total | | | | <u>4200</u> |
| Fabrik-Garantie | <u>1800</u> | <u>2700</u> | | <u>4200</u> |
| Reifen-Dimens. | <u>10,5-18 6 PR ***</u>) | | | _____ |
| Tragkraft p. Achse | <u>3700 (3,0)</u> | <u>3700 (3,0)</u> | | _____ |
| | <u>Gesamtzuggewicht</u> | | | |
| Fabrikgar. max. | <u>Anhängelast</u> | | | <u>10000</u> kg |

+) Abmessungen mit 2700 mm Achsabstand
 Achsabstand verstellbar: 1800-2700 mm

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ BOSCH E 4541 Lichtlupe -
 Abblendlicht 2/ Duplo. asymm. Standlicht 2/ in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 85 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/sep. rot Ø 72
 Stoplicht 2/ separat Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ komb.links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 1/ links aussen Geschw.-Messer -
 Richtungsblinker 4/ sep., mit Kontrollampe
 Vorn orange seitl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke & Typ MERK-PULLAX P 30
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 4539 04
 Karosserieform offen mit Frontwand
 Plätze : Total 2 (Vorn) 2
 Leergewicht 1t. Waagsch Treibstoff D
 PS 7,94
 Nutzlast je nach Fz. Hubraum 1558
 Gesamtgew. 4200 Anhängelast
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. : 6166

- *) Allrad hinten ausschaltbar.
 **) Geschwindigkeit : 19 km/h bei 2500 U/min.
Plombierung : keine, da keine Einstellmöglichkeit.
 ***) Reifenvarianten : 10.5-15 6 PR = 1550 mm Spurweite od. 7.50-18 6 PR = 1340 mm Spurweite.

Auflage für den Fahrzeugausweis :

- Bei Verwendung ohne Ladebrücke: 200 kg Zusatzgewicht an Hinterachse, Achsabstand mindestens 2100 mm (Bremsverhalten).

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 21.7.69

Die Prüfungskommission