

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	LANCIA		Flaminia 2 <sup>8</sup> Coupé GT 3C - 2+2 PL		Jahr	Nr.	
					1964	4' 5 5 6 - A	
Merkmale "28" hinten rechts auf Kofferdeckel.- "3C" vorn auf Motorhaube.- "Superleggera" links und rechts auf Motorhaube *)							
Hersteller des Fahrgestells			LANCIA & Cie. Torino (I) - Importeur: Fratelli Ambrosoli AG, Zürich		Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 6		
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts in Motorhauben-Wasserrinne +rechts auf Spritzwand auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts vorn auf Zylinderblock							
Motor-Typ 826.100 - V-Six, um 60° geneigt, mit 3 Doppel-Vergaser WEBER Typ 35 DNCL							
Lage des Motors vorn			Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'775 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm			
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchr. Selw./Spill		Länge 4'530			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken		Breite 1'660			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	56	Spur V.	1'368	Höhe 1'370		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	191	Spur H.	1'370	Radstand 2'600	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10.60/10.90		Überhang H. 1'130	
Fussbremse hydraulisch, Zweikreis, Scheiben mit Unterdruck-Unterstützung auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug auf Differentialwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berelfung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	680	740	1'420	Dimension	165x400	165x400	Länge
Nutzlast	85	195	280	Pneu-Tragk.	475	475	Breite
Gesamtgew.	765	935	1'700	MICHELIN X			Höhe
Fabrikgarant.			1'740	A			Höhe selten.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2	Überhang H.
Lenkung: Lage		links oder rechts *)		Motor-Marke		LANCIA	Brems-PS 150 DIN
Bohrung		85		Hub		81,5	Steuer-PS 14,13
Karosserie-Form Limousine				(Coupé Touring-Carrozzeria)			
Zahl der Plätze: Total		4		(vorn 2 Mitte hinten 2 )		Stehplätze	

Fernlicht	2/ CARELLO E 3 P 2383	Fahrlichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrolllampe **)	V= komb.m.Nebellampen (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		seitlich auf Vorder-Kotflügel	(orange)
Standlichter	2/ unter Scheinwerfer		H= Über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe	2/ unter Scheinw. komb.m.Blinker **)	Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ unter Blinker komb.m.Stoplichter	Warnvorrichtung	2/ elektr.(1-Kl.)elektro-pneum.(2-Kl.)	
Rückstrahler	2/ separat	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben	[+Lichthupe +)
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr	
***) Kontrollschildbeleuchtung	2/ f.norm.+langes Schild	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht	2/ unter Schlusslichter			
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	83 dB bei 5'400 U/min ++)	- Warnvorrichtung =	87 / 104 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Erkennungsmerkmale: "Mot. 826.030" vor Motor-Nummer  
" 826.030" vor Fahrgestell-Nr. = Linkslenkung  
" 826.031" = Rechtslenkung
- \*\*\*) Nebellampen/Blinker: Kombination nicht zulässig.- Es sind vorn 2 separate Blinker anzubringen, oder die Nebellampen werden nur als Blinker verwendet.
- \*\*\*) Original-Rahmen zu Kontrollschild: Zu klein für Schweizerschilder; muss entfernt werden.
- +) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.
- ++) Lärmdämpfung: Je 2 Auspufftöpfe links und rechts = vorn IGM 1526 S 1526 S  
hinten IGM 1458 BS 561 A/57 S  
Auspuffrohr-Enden dürfen nicht gegen den Boden gerichtet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung

Zürich, 4.3.64. / 29.7.64

Die Typenprüfungskommission