

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	+) Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	B. M. W.	1 8 0 0 TI 1 8 0 0 TI - SA	1964/5	4' 5 5 8 - A			
Merkmale "1800 TI" hinten links auf Kofferdeckel.- "BMW 1800 TI" auf Hersteller-Plakette, vorn rechts auf Kotflügelinnenseite +) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4							
Hersteller des Fahrgestells Bayerische Motorenwerke AG. München (D) - Importeur: Motag, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts vorn oben im Motorraum an vorderer Querwand, von innen sichtbar							
Motor-Nr. eingeschlagen auf Kurbelgehäuse hinten links über Anlasser							
Motor-Typ 1800 TI - Reihenmotor um 30° nach rechts geneigt, Doppelventiler SOLEX PHH +)							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'773 cm³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. vollsynchron. Seilw./Spill	Länge	4'500			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4 +) Zughaken	Breite	1'710			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 50	Spur V. 1'330	Höhe	1'450			
Anzahl Achsen 2	Geschw. dir. Gang 170 +)	Spur H. 1'384	Radstand	2'550			
Anzahl Reifen 4	Differentialsperre	Wendekreis 10.30/11.00	Überhang H.	1'180			
Fussbremse Hydraulisch, m.Unterdruck-Unterstützung auf alle 4 Räder, V=Scheiben, H=Innenbacken							
Handbremse Mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	530	510	1'040	Dimension	6.00-14	6.00-14	Länge
Nutzlast	120	230	350	Pneu-Tragk.	380	380	Breite
Gesamtgew.	650	740	1'390		NYLON		Höhe
Fabrikgarant.	760	760	1'440		Sport		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. *)					Anzahl Türen	4	Überhang H. 124 SAE
Lenkung: Lage Links					Motor-Marke	BMW	Brems-PS 110 DIN
Bohrung 84					Hub	80	Steuer-PS 9,03
Karosserie-Form Limousine							
Zahl der Plätze: Total 5 (vorn 2 Mitte hinten 3)							Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA El 4499/BOSCH K 11637	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V = separat über Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = komb. m. Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch m. Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Rückfahrlampen	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (2-Klang) + Lichtupe
Rückstrahler	2/ neben den Schlusslichtern	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + links aussen
Stoplicht	2/ über Rückfahrlampen (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahl-Uhr
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur f. langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht	2/ zwischen Schluss- und Stoplichter		
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei +) 5'800 U/min	Warnvorrichtung =	94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fabrikgarantierte Anhängelast : ungebremst = 500 kg
gebremst = 1'200 kg
- ***) Pneutragkraft : Gemäss Dunlop-Garantie vom 14.10.63.
- +) Ausführung 1800 TI-SA, mit Holzlenkrad und Kübelsitze vorn
Höher komprimierter Motor, 2 Weber-Vergaser 45 DCOE
Leistung 130 DIN-PS bei 6'100 U/min : Lärm = 85 dB
5-Gang-Getriebe, Höchstgeschwindigkeit = 180 km/h
Bereifung 165 HR 14 Dunlop SP, Tragkraft 425 kg.

Diese Karte ersetzt TS 4558 - A vom 5.3.64
Ausführung B M W 1800 TI - SA

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.3.64 / 13.5.65

Die Typenprüfungskommission