

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	ALFA ROMEO			1300 Sprint		1964	4' 5 6 3
Merkmale "1300" beidseitig auf die Vorderkotflügeln und "1300 Sprint" auf Kofferdeckel							
"IGN 0993 OH"	*)			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4
Hersteller des Fahrgestells	ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importeur Alfa Romeo, Lugano						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, oben auf Spritzwand + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Block, beim Oelmesstab + auf Hersteller-Plakette						
Motor-Typ	AR 00.102 *) - Reihenmotor, stehend, mit 2 oberliegenden Nockenwellen und Doppelfall-						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse			stromvergaser SOLEX		
Zyl.-Inhalt	1'290cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.		Sellw./Spill	Länge 3'980		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken	Breite 1'535		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang 50		Spur V.	1'292	Höhe 1'320	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 165		Spur H.	1'270	Radstand 2'380	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,40/10,30		Überhang H. 900	
Fussbremse	hydraulisch, auf alle 4 Räder - V = Scheiben / H = Innenbacken						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Berollung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	510	430	940	Dimension	155 x 15	155 x 15	Länge
Nutzlast	80	200	280	Pneu-Tragk.	395	395	Breite
Gesamtgew.	590	630	1'220		Pirelli Cinturato 367		Höhe
Fabrikgarant.	(4 Personen)				oder Nichplin X		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H. 92 SAE
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	ALFA ROMEO		Brems-PS 80 DIN
Bohrung	74			Hub	75		Steuer-PS 6,57
Karosserie-Form	Limousine			(Carrozzeria Bertone)			
Zahl der Plätze: Total	2 + 2		(vorn 2	Mitte	hinten 2)NotsitzeStehplätze	

Fernlicht	2/ CARELLO E3 P.686 **)	6/ Blinker mit Kontrolllampe	Fahrrichtungsanzeiger V = komb.mit Standl.	(weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch		seitlich auf Vorderkotflügel	(orange)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfer		H = über Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage		
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang) + Lichthupe +)		
Rückstrahler	2/ separat, unter Rückfahrlampen	Rückblickspegel 1/ innen Mitte unten		
Stoplicht	2/ komb.mit Schlusslichter (rot)	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr		
Kontrollschildebeleuchtung	nur für normales Schild***)	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht	2/ unter Schluss-/Stoplichter			
Elektr. Anlage	12 Volt			
Lärmmessung	83 dB bei 6'300 U/min ++)			

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale:

10.102 auf Hersteller-Plakette, ab Chassis-Nr. AR 384.001 sowie AR 00.102 vor Motor-Nr. 10.506
AR 550.001 AR 00.506

**) Scheinwerfer: Kontrolllampe für Fernlicht fehlt.- Wird vom Importeur auf Kontrolllampe der Beleuchtung (grün) umgestellt.

***) Rahmen für Kontrollschild: Kuss entfernt werden.

+) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.

++) Lärndämpfung: 3 Auspufftöpfe App IGM 0289 AS
0289 BS
0289 CS.

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 4./5.5.61
Genf, 17.3.64.

Die Typenprüfungskommission