Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	PUCH	X 30 - Automatic	1964	4 ' 5 6 5 - A

Erkennungsmerkmale: "TS-4'565-A" auf Plakette hinten auf Steuerkopf

Gültig ab Rahmen Nr. 7011 000 Motor Nr. 7011 000

Hersteller des Rahmens: STEYR - DAIMLER - PUCH AG, Werk Graz (A) - Importeur O. Frey, Zürich

Hersteller des Motors: STEYR - DAIMLER - PUCH AG, Werk Graz (A)

Rahmen Nr. befindet sich: rechts, oben auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich: rechts, vorn auf Kurbelgehäuse

Motor: *)

Marke	PUCH	Typ	EX 30 Automatic	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	48,7 ccm
Nutzleistung	0,8 PS	bei Drehzahl	3'550 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: offen, Einrohr, ungefedert

Lenkstange vertikal verstellbar: 100 mm Sattel vertikal verstellbar: 100 mm

Bremse: V. Rad: mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, PRAENAFA

Bremse: H. Rad: mechanisch, Rücktritt, Innenbacken, Marke SACHS - HR 90 V

Räder: vorne: Leichtmetallfelge hinten: Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne: 23 x 2.00 Pneutragkraft: 90 kg

hinten: 23 x 2.00 " 90 kg

Tretvorrichtung: separat (3,80 m) Länge der Kurbelarme: 155 mm

Getriebe: automatisch Anzahl Gänge: 2

Kupplung: Doppel-Fliehkraftkupplung

Kraftübertragung: auf das Hinterrad durch Kette

Uebersetzungsverhältnis = 11 x 34 Zähne

Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Gewichte in kg	Leergewicht	39,8	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	90,2		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	595
	Fabrikgarantie	130		Höhe	950
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV Ø 80 mm	Abblendvorrichtung	Duplo
	Schlusslicht	Siluma 010 A	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 17 W / 6 V
	Rückstrahler	komb. m. Schlusslicht	Grösse	20 cm³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/11
	Zollblei	hinten a. Sattelrohr	Tankinhalt = 3,7 Liter	
	Auspuffvorrichtung	zylindrischer Topf: Länge 480, Ø 57, Ausgang Ø 22 mm		
	Ansauggeräuschdämpfer	zylindrisch aus Kunststoff		
	Diebstahl-Sicherung = vorhanden			

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 29,5 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 29,5 Km/Std 5'200 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Spezialausführung für die Schweiz, "30" rechts auf Zylinderfuss erhaben eingegossen. Rechter Motorgehäuseflansch und Zylinderflansch, sowie Ankerbolzen sind gegenüber den anderen PUCH-Motoren verschieden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (Innen-Ø 8,5 mm) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 2.5.64.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 23.3.64.