

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.		
Arbeitsanhänger	B R U N		BE 41 - 250/200 Betonnischer		1964	4 5 6 8		
Merkmale "BE 41" auf Hersteller-Plakette, links vorn.- "Inhalt 250/200" auf Hersteller-Plakette								
Betriebsstoff					Anzahl Zyl.			
Hersteller des Fahrgestells	B R U N & Co. Nebikon (LU)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn, auf dem oberen Teil des Trommelrahmens + a. Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen								
Motor-Typ								
Lage des Motors	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm *)			
Takte	Getriebeart		Seilw./Spill		Länge	3'900		
Kühlung	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken	Oese	Breite	2'380		
Antrieb	Geschw. 1. Gang		Spur V.	1'060	Höhe	2'380		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		Spur H.	1'330	Radstand	1'460	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	670	
Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, mit Spindel-Betätigung, auf beide Hinterräder								
Handbremse								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	760	1'040	1'800	Dimension	4.50 - 12	5.50 - 16	Länge	
Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	520	625	Breite	
Gesamtgew.			1'800		6 Ply	6 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		Überhang H.		
Lenkung: Lage		Drehschemel-Lenkung **)		Motor-Marke		Brems-PS		
Bohrung				Hub		Steuer-PS		
Karosserie-Form		Betonnischer						
Zahl der Plätze: Total		(vorn		Mitte		hinten )		Stehplätze

Fernlicht	Fahrleistungsanzeiger
Abblendlicht	
Standlichter	
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht	Warnvorrichtung
Rückstrahler V= 2/rund, weiss $\varnothing$ 75 mm	Rückblickspegel
H= 2/dreieckig, rot	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage	Volt
Lärmmessung	80 dB bei 1'550 U/min +)

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Deichsellänge = 1'770 mm.
- \*\* ) Abnehmbare Deichsel mit gesichertem Steckbolzen.
- + ) Lärmmessung bei laufender Arbeitsmaschine, mit Motor WISCONSIN Typ AGND.

Kotschützer : Ueber beide Räder (abnehmbar).

Sicherheitsmassnahmen = (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen)

- Dieser Anhänger darf nur an einem Fahrzeug von mindestens 3'600 kg Leergewicht mitgeführt werden.
- Höchstgeschwindigkeitstafel = 40 km/h.
- Bei Fahrten auf öffentlichen Strassen muss die Aufzugbahn nach hinten eingeschwenkt werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 24.3. / 25.11.64

Die Typenprüfungskommission