

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Arbeitsanhänger	B R U N	BH 41 - 355/280 Betonmischer	1964	4 5 6 9

Merkmale "BH 41" auf Hersteller-Plakette, links hinten, im Seilwinden-Antriebskasten.-

"Inhalt 355/280" auf Hersteller-Plakette Betriebsstoff Anzahl Zyl.

Hersteller des Fahrgestells B R U N & Co, Nebikon (IU)

Fahrgestell-Nr. eingeschlagen vorn, oben in Mitte der vordersten Quertraverse + auf Hersteller-Plak.

Motor-Nr. eingeschlagen

Motor-Typ

Lage des Motors Motorbremse

Zyl.-Inhalt cm³ Anhängerbremse Aussenmasse in mm *)

Takte Getriebeart Seilw./Spill Länge 4'240

Kühlung Anzahl Vorwärtsgänge Zughaken Oese Breite 1'900

Antrieb Geschw. 1. Gang Spur V. 320 Höhe 3'220

Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. Gang Spur H. 1'750 Radstand 1'600

Anzahl Reifen 4 Differentialsperre Wendekreis Überhang H. 690

Feststellbremse: mechanisch, Innenbacken, Spindel-Betätigung, auf beide Hinterräder

Handbremse

Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
----------	------	--------	-------	-----------	------	--------	------------------

leer	975	1'485	2'460	Dimension	4,50-12	6,00-16	Länge
------	-----	-------	-------	-----------	---------	---------	-------

Nutzlast			-	Pneu-Tragk.	520	750	Breite
----------	--	--	---	-------------	-----	-----	--------

Gesamtgew.			2'460		6	Ply	Höhe
------------	--	--	-------	--	---	-----	------

Fabrikgarant.							Höhe seitl.
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
----------------------------------	--	--	--	--------------	--	--	-------------

Lenkung: Lage		**)		Motor-Marke			Brems-PS
---------------	--	-----	--	-------------	--	--	----------

Bohrung				Hub			Steuer-PS
---------	--	--	--	-----	--	--	-----------

Karosserie-Form Betonmischer

Zahl der Plätze: Total		(vorn	Mitte	hinten)	Stohplätze
------------------------	--	-------	-------	--------	---	------------

Fernlicht		Fahrrihtungsanzeiger
Abblendlicht		
Standlichter		
Nebellampe		Schelbenwischer
Schlusslicht		Warnvorrichtung
Rückstrahler	V= 2/ rund, weiss ϕ 75 mm	Rückblickspiegel
	H= 2/ dreieckig, rot	Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	Volt	
Lärmmessung	dB bei	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Deichsollänge = 1'950 mm
- ***) Deichsel mit Stecknagel befestigt (gesichert) und abnehmbar.
Kotschützer: Ueber beide Hinterräder (abnehmbar).

Sicherheitsmassnahmen= (Im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen)

- Dieser Anhänger darf nur an einem Zugfahrzeug von mindestens 4'920 kg Leergewicht mitgeführt werden.
- Höchstgeschwindigkeitstafel = 40 km/h

Ort und Datum der Typenprüfung Nebikon, 24.3./25.11.64.

Die Typenprüfungskommission