

Motorkarren

MB trac

4 4 0

CH 4573 01

ERKENNUNGSMERKMALE "MB trac 440" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich auf Torpedo unter Motorhaube  
"440" erste 3 Ziffern der Fahrgestell-Nummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger  
Motorkennzeichen eingeschlagen "OM 314 VII" links auf Motorblock (Plakette)  
Hersteller DAIMLER-BENZ AG, Gaggenau (D) Importeur R. AEBI AG, Zürich

<b>FAHRGESTELL</b>	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad</u>	<b>MOTOR</b>	Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>	
Lenkung	<u>hydrostatisch</u>	Lenkhilfe	<u>hydraulisch</u>	Marke	<u>MERCEDES</u>	Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 1-Kreis, IB, auf alle Räder</u>			Typ	<u>OM 314 VII</u>		
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB,</u>	Dauerbremse	<u>-</u>	Lage	<u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse	<u>auf Hinterräder</u>		Anhängerbr.	<u>auf Wunsch</u>	Bohrung	<u>97</u> Hub <u>128</u>	
Getriebeart	<u>mechanisch</u>	Anz. Gänge	<u>16</u>	Hubraum	<u>3783</u> cm <sup>3</sup>	Steuer-PS <u>19,26</u>	
Diff. Sperre	<u>vorhanden</u>	Zughaken	<u>V + H</u>	Höchstgeschwind.	<u>25 *</u> km/h	Leist. -PS <u>65</u> (DIN) bei <u>2400</u> U/min	
<b>KAROSSERIEFORM</b>	<u>-</u>	Anz. Türen	<u>2</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>		
		Schiebedach	<u>-</u>	Lärm	<u>85</u> dB (A) bei <u>2625</u> U/min		
Anz. Plätze : TOTAL	<u>2</u>	vorn	<u>-</u>	Mitte	<u>-</u>	hinten	<u>-</u>
		Stehplätze	<u>-</u>	Lärmdämpfung	<u>1/Topf 445x235x130 (Kamin)</u>		

**ABMESSUNGEN** Spurweite V+H= 1540-1790  
Spurkreis L 9,90 R 10,0

Achsabstand 2430 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4100</u>	<u>1000</u>
Breite	<u>2000-2090</u>	<u>970</u>
Höhe	<u>2660</u>	
Ueberhang V	<u>970</u>	
H	<u>700</u>	<u>200</u>
S		

**GEWICHTE**

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>1900</u>		<u>1350</u>	<u>3250</u>
Nutzlast	<u>350</u>		<u>2400</u>	<u>2750</u>
Total	<u>2250</u>		<u>3750</u>	<u>6000</u>
Fabrik-Garantie	<u>3750</u>		<u>3750</u>	<u>6000</u>
Reifen-Dimens.	<u>14,9-24 od. 14,9 R 24</u>			<u>8PR +)</u>
Tragkraft p. Achse	<u>3770 (1,8)</u>		<u>3770 (1,8)</u>	
Fabrikgar. max.	<u>22000</u> kg			
Anhängelast	<u>(10-12 % Steigung)</u>			

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 v  
 Fernlicht (E) 4456 Lichtupe \_\_\_\_\_  
 Abblendlicht (E) 4456 Standlicht A (E)  
 Markierlicht \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtung HELLA 001 779 100 (dB) A  
 Scheibenwischer elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)  
 Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bél. 1/links komb. Schildform Hochformat/Langformat  
 Rückspiegel links + rechts Geschw. -Messer \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker 4/  
 Vorn-seitl.: 4 (E) seitl. \_\_\_\_\_ hinten 2a (E)  
 Warnblinkanlage auf Wunsch Keil: 280x150x175  
 Rauchmessung: Schwärzungszahl 65 % = 2,55

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
 Art des Fahrzeuges Motorkarren  
 Marke & Typ MB trac 440  
 Typenschein-Nummer CH 4573 01  
 Karosserieform \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 2 (Vorn) -  
 Leergewicht 3250 Treibstoff D  
 Nutzlast 2750 PS 19,26  
 Hubraum 3783  
 Gesamtgew. 6000 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 440.161-000007

- \*) Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h bei 2625 U/min am Motor bzw. 1120 U/min an der Zapfwelle  
Plombierung : Vollastanschlagschraube durch Kapsel verplombt  
 +) Reifenvarianten : 13.00 - 24 8 PR, Tragkraft 4080 kg bei 1,75 atü  
 14,9/80-24 10 PR, " 3850 kg bei 2,3 atü  
 14,5 - 20 10 PR, " 4000 kg bei 2,5 atü  
 §) Ausrüstung : Höhe der Abblendlichter technisch bedingt.

Gaggenau, 5.6.73 / Zollikofen, 21.8.73