

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

M B - T R A C

1 3 0 0

CH 4573 04

Hersteller

DAIMLER-BENZ-AKTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau (D)

Erkennungsmerkmale

"MB-TRAC 1300" auf Hersteller-Plakette

"443.161.00" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse

Motorkennzeichen

"OM 352A.LIV/2" rechts, seitlich am Motorblock angeklebte Plakette

Hauptimporteur

ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, Postfach, 8023 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

---

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. synchr. mit Zusatzgetriebe a.W. Kriechgänge

Anzahl Gänge

6 od. 6x2 od. 6x3 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, mit Drucklufthilfe

Hilfsbremse

Federspeicher abstufbar, auf die Hinterräder,  
 Betriebsdruck + Notlösevorrichtung über 4-Kreis-  
 schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel in Zylinder

Feststellbremse

---

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrollampe

## Karosserie

Traktor mit Sicherheitskabine OECD-Nr. = 1201 §)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer ---

Sicherheitsgurten

--- inses/links/rechts

Unterlegkeil

1/500x340x200 mm Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

t 2 (Mittelsitz a.W. = Drehsitz)

## Masse

innen

aussen

Länge

5000 Achsabstand 2650 /

Breite

2470 Doppelachse v h

Höhe

2975 Spurweite v h 1870 h 1870

Ueberhang

s

--- Spurweite v h 1870 - 2070

v

1190 h 1870 - 2070

h

1160 Spurkreis ø l 12700 r 12500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

MERCEDES-BENZ Typ OM 352A.LIV/2

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

97 Hub 128

Hubraum

5672 Steuer-PS 28,89

LeistungskW

92 bei U/min 2600

PS

125 DIN

Lärm-Nahfeld

104 dB/A bei U/min 2650 x)

Schalldämpfer :

1 Topf 700x210x115 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 6,0 / BOSCH-SZ = 4,2 bei 45%

Entstörung

## Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht.

3160 2760 5920

Nutzlast

---

Gesamtgewicht

---

Fabrikgarantie

10000

Reifengrösse

18.4 - 30 18.4 - 30 (Varianten +)

Ply / bar

6 / 1,1 6 / 1,1 vgl. Bemerkungen

Tragkraft

4240 4240 (kg)

für V max

30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

30000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

22000 kg

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2650 U/min am Motor bzw. 590/1110 U/min Zapfwelle

4.

Ausrüstung	
Fernlichter	M
Abblendlichter	M
Standlichter	A (E) §§
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v V= s 4(E) §) h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A (E) s h §§
Arbeitslichter	je 2 V+H oben in Kabinendach mit Kontrollampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	l/links kombiniert
Scheibenwischer	l/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	HELLA el 20005 oder andere geprüfte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	M B - T R A C 1 3 0 0		
Typenscheinnummer	CH	4573 04	
Karosserie			
Plätze	total	2	vom
Leergewicht	5920	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,89
Gesamtgewicht		Habraum	5672

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M6, 1A 15,25 = 85,5 dB/A.
- + Reifenvarianten : 14.9 - 30, 10 PR, 4380 kg (2,3), V-max. 30 km/h, Spur V+H= 2000 mm.  
9.5 - 36, 12 PR, 3620 kg (4,2), V-max. 25 km/h, Spur V+H= 2070 mm.
- §) Ausrüstung : Höhe der Blinker vorn technisch bedingt.  
OECD-Nr. muss in Kabine ersichtlich sein.

- §§) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)  
- Standlichter in Abblendung werden nach aussen versetzt (seitlicher Abstand max. 400 mm).  
- homologierte Markierlichter hinten werden montiert.

**Eintrag im Fahrzeugausweis :**

- 101 - Plombierung: Vollastanschlagschraube durch Kapsel verplombt.  
- bei Fahrten auf öffentlichen Strassen muss der Fahrersitz in der Mittelstellung vorwärts eingerastet sein (nur bei Drehsitz).

Ort und Datum der Prüfung  
Gaggenau, 12.6.79.

Eidg. Typenprüfstelle