

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

M B - T R A C

1 3 0 0 1

CH

4573 05

Hersteller

DAIMLER-BENZ-AKTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau (D)

Erkennungsmerkmale

"MB-TRAC 1300 1" auf Hersteller-Plakette

"443 161 00" vor Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts im Einstieg, am vorderen Türpfosten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse

Motorkennzeichen

"OM 352A.LIV/2" rechts, seitlich am Motorblock angenietete Plakette

Hauptimporteur

ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, Postfach, 8023 Zürich

Geprüftes Fahrzeug

443.161.00.010100

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. synchr. mit Zusatzgetriebe + a.W. Kriechgänge

Anzahl Gänge

7 od. 7x2 od. 7x3 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, mit Drucklufthilfe

Hilfsbremse

Federspeicher abstufbar, auf die Hinterräder,

Betriebsdruck + Notlösevorrichtung über 4-Kreis-schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel in Zylinder

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Karosserie

Traktor mit Kabine

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

links/links/rechts

Unterlegkeil

1/500x340x200 mm

Zugvorrichtung

nach Wunsch

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 2

(Mittelsitz a.W. = Drehsitz)

Masse

innen

aussen

Länge

5000

Achsabstand

2650

Breite

2470

Doppelachse

v

h

Höhe

2975

Spurweite

v

1870 h 1870

Ueberhang

s

Spurweite

v

1870 - 2000

v

1190

h

h

1870 - 2000

h

1160

Spurkreis ø

l

12700 r 12500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

MERCEDES-BENZ

Typ

OM 352A.LIV/2

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

97

Hub

128

Hubraum

5672

Steuer-PS

28,89

Leistungs-kW

92

bei U/min

2600

PS

125 DIN

Lärm-Nahfeld

104 dB/A

bei U/min

2780

Schalldämpfer

1 Topf 700x210x115 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 6,0 / BOSCH-SZ= 4,2 bei 45 %

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

3160

2760

5920

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

5060

5060

10000

Reifengrösse

18.4 - 30

18.4 - 30

(Varianten

Ply / bar

10 / 1,8

10 / 1,8

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

5060

5060

für V max

35

35

Garantierte Anhängelast gebremst

30000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

22000 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

34

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

36

km/h

bei 2780 U/min am Motor bzw. 645/1135 U/min Zapfwelle

5.

Ausrüstung	
Fernlichter	M
Abblendlichter	M
Standlichter	A (E) §§
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bromslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v _____ V= s 4 (E) §) h 2B (E)
Rückstrahler	v _____ s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v A (E) _____ s _____ h §§
Arbeitslichter	je 2 V+H oben in Kabinendach mit Kontrolllampe
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/links kombiniert
Scheibenwischer	1/Blatt _____ mit/ohne Waschanlage
Wannvorrichtungen	Hella el 20005 oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	MB - T R A C	1 3 0 0 1	
Typenscheinnummer	CH	4 5 7 3 0 5	
Karosserie			
Plätze	total 2	vorn _____	
Leergewicht	5920	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	28,89
Gesamtgewicht	---	Hubraum	5672

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 26,3 km/h (1950 U/min), M7, iA 15,25 = 84,5 dB/A.

+) Reifenvarianten : 17,5 EM - 25, 12PR, 6020 kg (3,5), V-max. 35 km/h, Spur V+H= 2000 mm.

§) Ausrüstung : Höhe der Blinker vorn technisch bedingt.

§§) Aenderungen (durch den Importeur ausgeführt)

- Standlichter in Abblendung werden nach aussen versetzt (seitl. Abstand max. 400 mm).
- Markierlichter hinten werden montiert; E-homologiert.
- Kotschutzlappen über Hinterräder werden angebracht.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Plombierung: Vollastanschlagschraube durch Kapsel verplombt.

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich.

- bei Fahrten auf öffentlichen Strassen muss der Fahrersitz in der Mittelstellung vorwärts eingerastet sein (nur bei Drehsitz).

Ort und Datum der Prüfung

Gaggenau, 12.6.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

M B - T R A C

diverse

CH 4573 05

SAMMELKARTE I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 16.01.1986 /Ba

Ab Produktion 07.01.1986 : 17 stellige Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN-Code)

Erkennungsmerkmale : Fahrgestellnummer "WDB....."

Gilt für folgende Typenschein-Nr. : CH 4573 05, 09, 10, 12, 13, 14, 15