

Art des Fahrzeuges
Fabrikmarke
Typ
Typenschein-Nummer
Motorkarren
M B - T R A C
1 3 0 0
CH 4573 06

Hersteller DAIMLER-BENZ-AKTIENGESELLSCHAFT, Zweigniederlassung Gaggenau, D-7560 Gaggenau (D)
Erkennungsmerkmale "MB-TRAC 1300" auf Hersteller-Plakette
"443 161 00" vor Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette rechts im Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich am Längsträger, vor Vorderachse
Motorkennzeichen "OM 352A.LIV/2" rechts, seitlich am Motorblock angebrachte Plakette
Hauptimporteur ROBERT AEBI AG, Uraniastrasse 31/33, Postfach, 8023 Zürich
Geprüftes Fahrzeug ---

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe mech. synchr. mit Zusatzgetriebe + a.W. Kriechgänge
Anzahl Gänge 6 od. 6x2 od. 6x3 Achsantrieb Allrad; V=ausschaltbar
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, mit Drucklufthilfe
Hilfsbremse Federspeicher abstufbar, auf die Hinterräder,
Betriebsdruck + Notlösevorrichtung über 4-Kreis-
schutzventil; mech. Lösevorr. = Spindel in Zylinder
Feststellbremse ---
Dauerbremse ---
2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe

Motor

Marke	<u>MERCEDES-BENZ</u>	Typ	<u>OM 352A.LIV/2</u>
Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Bohrung	<u>97</u>	Hub	<u>128</u>
Hubraum	<u>5672</u>	Steuer-PS	<u>28,89</u>
Leistungs-kW	<u>92</u>	bei U/min	<u>2600</u>
	<u>PS</u>		
	<u>125 DIN</u>		
Lärm-Nahfeld	<u>104</u>	dB/A bei U/min	<u>2650</u>
Schalldämpfer	<u>1 Topf 700x210x115 mm</u>		
Abgasprüfung	<u>Bacharach= 6,0/BOSCH-SZ= 4,2 bei 45%</u>		
Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts
Unterlegkeil 1/500x340x200 mm Zugvorrichtung nach Wunsch
Diebstahlsicherung ---
Anzahl Plätze 2 (Mittelsitz a.W.= Drehsitz)

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>3160</u>	<u>2760</u>	<u>5920</u>
Nutzlast	<u>160</u>	<u>3260</u>	<u>3420</u>
Gesamtgewicht	<u>3320</u>	<u>6020</u>	<u>9340</u>
Fabrikgarantie	<u>6020</u>	<u>6020</u>	<u>10000</u>
Reifengrösse	<u>18.4 - 30</u>	<u>18.4 - 30</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>10 / 2,1</u>	<u>10 / 2,1</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>6020</u>	<u>6020</u>	
für V max	<u>25</u>	<u>25</u>	

Masse

	innen	aussen		
Länge	<u>800</u>	<u>5000</u>	Achsabstand	<u>2650</u>
Breite	<u>1160</u>	<u>2470</u>	Doppelachse	<u>v</u> <u>h</u>
Höhe	<u>320</u>	<u>2975</u>	Spurweite	<u>v</u> <u>1870</u> <u>h</u> <u>1870</u>
Ueberhang	<u>s</u> <u>---</u>	<u>---</u>	Spurweite	<u>v</u> <u>1870</u> <u>-</u> <u>2000</u>
	<u>v</u> <u>---</u>	<u>1190</u>		<u>h</u> <u>1870</u> <u>-</u> <u>2000</u>
	<u>h</u> <u>280</u>	<u>1160</u>	Spurkreis σ	<u>l</u> <u>12700</u> <u>r</u> <u>12500</u>

Garantierte Anhängelast gebremst 30000 kg
Garantierte Anhängelast ungebremst ---
Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
Geprüfte Anhängelast 22000 kg
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h
 bei 2650 U/min am Motor bzw. 590/1110 U/min Zapfwelle

6.

Ausrüstung

Fernlichter M
 Abblendlichter M
 Standlichter A (E) (§§)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter R-S1 (E)
 Richtungsblinker v V= s 4 (E) §) h 2a (E)
 Rückstrahler v s h 2+2= I (E)
 Markierlichter v A (E) s h (§§)
Arbeitslichter je 2 V+H oben in Kabinendach mit Kontrolllampe
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung l/links kombiniert
 Scheibenwischer l/Blatt mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen HELLA el 20005
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke und Typ MB - TRAC 1300
 Typenscheinnummer CH 4573 06
 Karosserie _____
 Plätze total 2 vorn _____
 Leergewicht 5920 Treibstoff D
 Nutzlast 3420 Steuer-PS 28,89
 Gesamtgewicht 9340 Hubraum 5672

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M6, 1A 15,25 = 85,5 dB/A.
- +) Reifenvarianten : 17.5 EM 25, 12 PR, 6020 kg (3,5), V-max. 25 km/h, Spur V+H= 2000 mm.
- §) Ausrüstung : Höhe der Blinker vorn technisch bedingt.
 OECD-Nr. muss in Kabine ersichtlich sein (nur landwirtschaftlicher Motorkarren).
- §§) Änderungen (durch den Importeur ausgeführt)
 - Standlichter in Ablenkung werden nach aussen versetzt (seitlicher Abstand max. 400 mm).
 - homologierte Markierlichter hinten werden montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 101 - Plombierung: Vollastanschlagschraube durch Kapsel verplombt.
 122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezichen erforderlich (nur gewerblicher Motorkarren).
 - bei Fahrten auf öffentlichen Strassen muss der Fahrersitz in der Mittelstellung vorwärts eingerastet sein (nur bei Drehsitz).

Ort und Datum der Prüfung

Gaggenau, 12.6.79.

Eidg. Typenprüfstelle