

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	GLAS			1300 GT - 211			1964	4' 577
Merkmale "GLAS 1300 GT" hinten rechts auf Kofferdeckel.- "211-..." vor Chassis-Nr.-								
"130" vor Motor-Nr.			Betriebsstoff			Benzin		Anzahl Zyl. 4
Hersteller des Fahrgestells Hans GLAS GmbH, Dingolfing (D) - Importeur ISAR AG, Urdorf (ZH)								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn auf Kotflügel-Innenseite + auf Hersteller-Plakette								
Motor-Nr. eingeschlagen hinten, oben auf Motorblock								
Motor-Typ 130 - Reihenmotor, stehend, m. obenliegender Nockenwelle, 2 SOLEX-Vergaser 35 RH								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt		1'290 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takte		4		Getriebeart mech. vollsynchr.		Seilw./Spill		Länge 4'050
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Zughaken
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		45		Spur V.		1'280
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang		170		Spur H. 1'220
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis		9,20/9,25
Überhang H. 950								
Fussbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder								
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung
Leer		470		420		890		Dimension
Nutzlast		80		200		280		Pneu-Tragk.
Gesamtgew.		550		620		1'170		
Fabrikgarant.		550		670		1'200		4 Fly
								Tubeless
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew. +)				Anzahl Türen		2		Innenmasse in mm
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke		GLAS		Brems-PS 75 DIN
Bohrung		75		Hub		73		Steuer-PS 6,57
Karosserie-Form Limousine (Coupé) (Carrosserie P. Frau)								
Zahl der Plätze: Total		2 + 2		(vorn 2 Mitte hinten 2)		Stehplätze		
beschränkte Kopf- und Beinfreiheit								

Fernlicht	2/ CARELLO E 3	Fahrriichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	Duplo, asymmetrisch	V=	separat unter Stosstange (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinw. + 2/ Parkl.	H=	kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ zwischen Schluss- + Stoplichter	Rückblickspiegel	2/ links aussen + innen Mitte oben
Stoplicht	2/ separat neben Rückstrahler	Geschwindigkeitsmesser	km/h + Drehzahluhr
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 5'500 U/min ++)	-	Warnvorrichtung = 100 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Fabrikgarantierte Anhängelast : Mit Bremse 700 kg ohne Bremse 450 kg.
- ++) Lärmdämpfung : Ansaugeräuschkämpfer MANN 43 045 102
Vor- und Nachschalldämpfer "LEISTRITZ" mit Einsätzen.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.6.64

Die Typenprüfungskommission