

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.								
Lastwagen		HANOMAG		Kurier TN Benzin-Motor		1965	4' 5 8 3 - B								
Merkmale "N" Mitte Frontwand.- "TN" vor Chassis-Nr.- "Kurier TN" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4															
Hersteller des Fahrgestells		Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, hinter Kabine, seitlich auf Längsträger + auf Plakette													
Motor-Nr. eingeschlagen		links, vorn auf Zylinderblock, unterhalb 1. Zündkerze													
Motor-Typ		O301 L - Reihenmotor, stehend													
Lage des Motors		vorn Motorbremse													
Zyl.-Inhalt		1'797 cm <sup>3</sup> Anhängerbremse					Aussenmasse in mm								
Takte		4		Getriebeart vollsynchron.		Selw./Spill Länge 5'050									
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken Breite 2'170 *									
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang 18		Spur V. 1'510 Höhe 2'450									
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 90		Spur H. 1'444 Radstand 2'500									
Anzahl Reifen		6		Differentialsperre		Wendekreis 10,0 Überhang H. 1'500									
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken													
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		830		1'090		1'920		Dimension		6.50-16		6.50-16		Extra Länge 3'100	
Nutzlast		350		1'230		1'580		Pneu-Tragk.		700		700		Transport Breite 1'750	
Gesamtgew.		1'180		2'320		3'500				6 Ply		Delivery		Höhe 1'580	
Fabrikgarant.		1'400		2'765		3'500								Höhe seitentl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		2 + 1 seit. + 1 h		Überhang H.		1'300	
Lenkung: Lage		links						Motor-Marke		HANOMAG		Brems-PS		60 DIN	
Bohrung		78						Hub		94		Steuer-PS		9,15	
Karosserie-Form		Kastenwagen													
Zahl der Plätze: Total		3		(vorn		Mitte		hinten		)		Stehplätze			

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 95 dB
Rückstrahler	2/ separat $\varnothing$ 70	Rückblickspiegel	2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter + Blink.	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	80 dB bei 4'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- \*) Breite: Original-Ausführung 2'170 mm.- Wird vom Importeur auf 2'100 mm verschmälert.  
(Trittbretter zur Kabine).

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 3.11.64

Die Typenprüfungskommission