

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ *) Kurier N Diesel-Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4'584				
Merkmale "H" Mitte Frontwand + "N" vor Fahrgestell-Nummer.-"Kurier N .." *) auf Hersteller- Plakette, rechts beim Einstieg. *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells	Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinter Kabine, seitlich auf Längsträger + a. Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, hinten auf Zylinderblock							
Motor-Typ	D 28 CL - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	2'798 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)					
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken				
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'510				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	79	Spur H.	1'444			
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis	*)				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder (Einkreis)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	*)	*)	*)	Dimension	6.50-16	6.50-16	Länge	
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.	700	700	Breite	
Gesamtgew.			3'500		6 Ply	6 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.	1'400	2'765	3'500				Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2		Überhang H.	
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	HANOMAG		Brems-PS	60 DIN
Bohrung	90			Hub	110		Steuer-PS	14,25
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine							
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ HELLA EI 4450-4466	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 50 mm	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung links komb.f.normales		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 3'000 U/min	- Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis		Leergewicht		kg
			H	\varnothing	V	H	Total		
Kurier N	2'500 mm	4'720 mm	1'130 mm	10,00 m	1'060	560	1'620		
Kurier N 1	2'850	5'440	1'500	12,15	1'070	580	1'650		
Kurier N 11	3'100	6'150	2'000	13,00	1'080	600	1'680		

Ab Chassis-Nr. N 3'847'460

Ab-Motor-Nr. 1'850'001

** Breite: Original-Ausführung 2'180 mm.- Wird vom Importeur auf 2'100 mm verschmälert. (Trittbretter der Kabine).

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64.

Die Typenprüfungskommission