

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Lastwagen	HANOMAG		Kurier TN Diesel-Motor		jahr	Nr.	
Merkmale "N" Mitte Frontwand.- "TN" vor Fahrgestell-Nr.- "Kurier TN" auf Hersteller-Plakette,				rechts beim Einstieg			
Herstellereingeschlagen				Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, hinter Kabine, seitlich auf Längsträger + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, hinten auf Zylinderblock, angenietete Plakette					
Motor-Typ		D 28 C L - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	2'798 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart		vollsynchron.	Sellw./Spill	Länge 5'050	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken	Breite 2'170 *)	
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		15	Spur V. 1'510	Höhe 2'450	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		79	Spur H. 1'444	Radstand 2'500	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre			Wendekreis 10,00	Überhang H. 1'500	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'050	1'100	2'150	Dimension	6,50-16	6,50-16	Länge 3'100
Nutzlast	320	1'030	1'350	Pneu-Tragk.	700	700	Breite 1'750
Gesamtgew.	1'370	2'130	3'500		6 Ply	Delivery	Höhe 1'580
Fabrikgarant.	1'400	2'765	3'500				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 seitl. + 1 H			Überhang H. 1'300
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke HANOMAG		Brems-PS 60 DIN	
Bohrung		90		Hub 110		Steuer-PS 14,25	
Karosserie-Form		Kastenwagen					
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrlichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V=	separat unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H=	kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter + Bli.	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 95 dB
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 3'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Breite: Original-Ausführung 2'170 mm.- Wird vom Importeur auf 2'100 mm verschmälert.
(Trittbretter zur Kabine).

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 3.11.64

Die Typenprüfungskommission