

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.					
Lastwagen	HANOMAG		K u r i e r N I I Diesel-Motor		1964	4' 5 8 6					
Merkmale "N" Mitte Frontwand sowie vor Fahrgestell-Nr.- "Kurier II N" auf Hersteller-Plakette											
beim Einstieg.- Ab Motor-Nr. 1'850'001		Betriebsstoff Diesel		Anzahl Zyl.		4					
Hersteller des Fahrgestells Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)											
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, vorn oben auf Längsträger, sowie auf Hersteller-Plakette											
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Zylinderblock											
Motor-Typ D 28 CL - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System											
Lage des Motors vorn Motorbremse											
Zyl.-Inhalt	2'798 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge	5'330					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite	2'040					
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'600	Höhe	2'610					
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	79	Spur H.	1'444	Radstand	2'900				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 12,75/12,10		Überhang H.	1'500					
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder (Einkreis)											
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Vorderräder											
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm				
leer	1'170	1'015	2'185	Dimension	6.50-16	6.50-16	Extra	Länge	3'250		
Nutzlast	160	1'155	1'315	Pneu-Tragk.	700	700	Transport	Breite	940/1'895		
Gesamtgew.	1'330	2'170	3'500		6 Ply	6 Ply	Delivery	Höhe	1'775		
Fabrikgarant.	1'400	2'765	3'500					Höhe seitl.			
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		2 + 1 + 1 hinten		Überhang H.		1'490	
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke		HANOMAG		Brems-PS		60 DIN	
Bohrung		90		Hub		110		Steuer-PS		14,25	
Karosserie-Form		Kasten									
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte		hinten)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E1 4404	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = separat, an Frontecken	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Schleifenswischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter und Blinker	Warnvorrichtung	2/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stosstange \varnothing 50 mm	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 3'000 U/min	- Warnvorrichtung = 96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64.

Die Typenprüfungskommission