

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ *) Kurier S Benzin-Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 5 8 7
Merkmale "S" Mitte Frontwand sowie vor Fahrgestell-Nr.- "Kurier S" a. Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg.- *) Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALPAG, Schlieren (ZH)			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, hinter Kabine, seitlich a. Längsträger + a. Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Zylinderblock, unterhalb 1. Zündkerze			
Motor-Typ	0 301 L - Reihenmotor, stehend			
Lage des Motors	vorn	Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	1'797 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		18	Spur V. 1'510
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		90
Anzahl Reifen	6	Differentialsperro	Wendekreis *)	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder (Einkreis)			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Vorderräder			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	*)	*)	*)	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.			3'800	8 Ply
Fabrikgarant.	1'400	2'950	3'800	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke
Bohrung	78			HANOMAG
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			Hub
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)
				Stehplätze
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitl.
				Überhang H.
				Brems-PS 60 DIN
				Steuer-PS 9,15

§)

Fernlicht	2/ HELLA EL 4450-4466	Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = komb. mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Schelbenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70 mm +)	Rückblickspegel 2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildebeleuchtung	1/ links komb. f. normales	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	80 dB bei 4'000 U/min - Warnvorrichtung = 95 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen	Radstand	Länge	Ueberhang		Spurkreis	Leergewicht kg		
			H	ϕ		V	H	Total
Kurier S	2'500 mm	4'720 mm	1'130 mm	10,00 m	850	580	1'430	
Kurier S 1	2'850	5'440	1'500	12,15	860	600	1'460	
Kurier S 11	3'100	6'150	2'000	13,00	870	620	1'490	

Typ mit verstärktem Rahmen und verstärkter Hinterachs-Federung.

**) Breite: Original-Ausführung 2'180 mm.- Wird vom Importeur auf 2'100 mm verschmälert. (Trittbretter beim Kabinen-Eingang).

§) Ausrüstung: Original-Rückstrahler (ϕ 50 mm) zu klein.- Es werden grössere Rückstrahler ϕ 70 mm vom Importeur montiert.

Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64,

Die Typenprüfungskommission