

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke HANOMAG	Typ *) Kurier S Diesel-Motor	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 5 8 8
Merkmale "S" Mitte Frontwand sowie vor Fahrgest.-Nr. - "Kurier S" a. Hersteller-Plakette rechts beim Einstieg. - Ab Motor-Nr. 1'850'001 *) Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells Rhein Stahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinter Kabine, seitlich a. Längsträger + a. Hersteller-Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Zylinderblock				
Motor-Typ D 28 CL - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System				
Lage des Motors vorn Motorbremse				
Zyl.-Inhalt	2'798 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm *)	
Takte	4	Getriebeart vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	15	Spur V. 1'510
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	79	Spur H. 1'444
Anzahl Reifen	6	Differential Sperre	Wendekreis *)	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder (Einkreis)				
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Vorderräder				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer	*)	*)	*)	Dimension
Nutzlast	je nach Aufbau			Pneu-Tragk.
Gesamtgew.	4'000			8 Fly
Fabrikgarant.	1'400	2'765	4'000	8 Fly
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen
2				2
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke
2		2		HANOMAG
Bohrung		90		Hub
2		2		110
Karosserie-Form geschlossene Frontlenker-Kabine				
Zahl der Plätze: Total		3 (vorn Mitte hinten)		
2		2		
				Stehplätze

**) 2'100/1'860

**) 2'080

§)

Fernlicht	2/ HELLA EI 4450-4466	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = separat, unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = komb. mit Stoplichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat ϕ 70 mm	Rückblickspegel	2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildebeleuchtung	1/ links, komb. f. normales	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 3'000 U/min	- Warnvorrichtung = 95 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Ausführungen	Radstand	Länge	Ueberhang	Spurkreis	Leergewicht mit Kabine		
					V	H	Total
Kurier S	2'500 mm	4'720 mm	1'130 mm	10,00 m	1'070	590	1'660
Kurier S 1	2'850	5'440	1'500	12,15	1'080	610	1'690
Kurier S 11	3'100	6'150	2'000	13,00	1'090	630	1'720

Typ mit verstärktem Rahmen und verstärkter Hinterrad-Federung

**) Breite: Original-Ausführung 2'180 mm.- Wird vom Importeur auf 2'100 mm verschmälert. (Trittbretter beim Kabinen-Eingang).

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Original-Rückstrahler (ϕ 50 mm) zu klein.- Es werden grössere Rückstrahler ϕ 70 mm vom Importeur montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, den 1.4.64.

Die Typenprüfungskommission