

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.						
Lastwagen	HANOMAG		K u r i e r T S Diesel-Motor		1965	4' 5 8 8 - B						
Merkmale "S" Mitte Frontwand.- "TS" vor Fahrgestell-Nr.- "Kurier TS" auf Hersteller-Plakette, rechts beim Einstieg Betriebsstoff Diesel Anzahl Zyl. 4												
Hersteller des Fahrgestells Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)												
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, hinter Kabine, seitlich auf Längsträger + auf Plakette												
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten auf Zylinderblock, angenietete Plakette												
Motor-Typ D 28 C L - Reihomotor, stehend, Vorkammer-System												
Lage des Motors vorn Motorbremse Staudruckbremse "HALLER", auf Wunsch												
Zyl.-Inhalt	2'793cm ³	Anhängerbremse				Aussonnenmasse in mm						
Takte	4	Getriebeart		vollsynchro.	Seilw./Spill	Länge	5'050					
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken	Breite	2'170 *)					
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang		15	Spur V.	1'510	Höhe	2'450				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		79	Spur H.	1'444	Radstand	2'500				
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre		Wendekreis 10,00			Überhang H.	1'500				
Fußbremse hydraulisch, Innenbacken												
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Vorderräder												
Gewichte		vorn	hinten	Total	Bereifung		vorn	hinten	Innenmasse in mm			
Leer		1'050	1'100	2'150	Dimension		7.00-16	7.00-16	Extra	Länge	3'100	
Nutzlast		390	1'660	1'840	Pneu-Tragk.		1'000	1'000	Transport	Breite	1'750	
Gesamtgew.		1'440	2'760	4'200			8	Ply	Delivery	Höhe	1'580	
Fabrikgarant.		1'450	2'900	4'200						Höhe seitl.		
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen			2 + 1 seit. + 1H		Überhang H.		1'300
Lenkung: Lage		links			Motor-Marke		HANOMAG		Brems-PS			60 DIN
Bohrung		90			Hub		110		Steuer-PS			14,25
Karosserie-Form							Kastenwagen					
Zahl der Plätze: Total		3	(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze			

Fernlicht	2/ HELLA	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	V= separat unter Scheinwerfer	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang) = 95 dB
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 70	Rückblickspiegel	2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusl. + Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 3'000 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Breite: Original-Ausführung 2'170 mm.- Wird vom Importeur auf 2'100 mm verschmälert.
(Trittbretter zur Kabine).

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 3.11.64

Die Typenprüfungskommission