

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Lastwagen	HANOMAG		Kurier S II Diesel-Motor		jahr	Nr.	
					1964	4' 590	
Merkmale "S" Mitte Frontwand sowie vor Fahrgest.-Nr. - "Kurier IIS" a. Hersteller-Plakette, rechts							
beim Einstieg *)		Ab Motor-Nr.	1'810'001	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells		Rheinstahl HANOMAG AG, Hannover (D) - Importeur ALFAG, Schlieren (ZH)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		rechts, hinten auf Zylinderblock					
Motor-Typ		D 28 CL - Reihenmotor, stehend, Vorkammer-System					
Lage des Motors		vorn Motorbremse					
Zyl.-Inhalt		2'798 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm	
Takte		4	Getriebeart	vollsynchron.	Seilw./Spill	Länge 5'330	
Kühlung		Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 2'040	
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang	15	Spur V.	1'600	Höhe 2'610	
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang	79	Spur H.	1'444	Radstand 2'900
Anzahl Reifen		6	Differentialsperre	Wendekreis 12,75/12,10		Überhang H. 1'500	
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder (Einkreis)					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Seilzug, auf Vorderräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	1'180	1'045	2'225	Dimension	7.00-16	7.00-16	Länge 3'250
Nutzlast	190	1'810	2'000	Pneu-Tragk.	850	850	Breite 940/1'895
Gesamtgew.	1'370	2'855	4'225		8 Ply	8 Ply	Höhe 1'770
Fabrikgarant.	1'440	2'950	4'255				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2 + 1 + 1 hinten			Überhang H. 1'490
Lenkung; Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke HANOMAG		Brems-PS 60 DIN	
Bohrung		90		Hub 110		Steuer-PS 14,25	
Karosserie-Form		Kasten					
Zahl der Plätze: Total		2	(vorn	Mitte	hinten	)	Stehplätze

§)

Fernlicht	2/ HELLA EI 4404	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = Separat an Frontecken (orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern	H = kombiniert mit Stoplichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ unter Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stosstange	Rückblickspegel 2/ aussen an Kabinentüren
Stoplicht	2/ komb. mit Blinker (orange)	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	2/ nur für langes Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	84 dB bei 3'000 U/min	- Warnvorrichtung = 96 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Typ mit verstärktem Rahmen und mit verstärkter Hinterrad-Federung.

§) Ausrüstung: Schlusslichter: Leuchtfläche zu klein.- Mindestmass 40 cm<sup>2</sup>.  
Rückstrahler: Zu klein.- Mindestmass  $\phi$  68 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Schlieren, 1.4.64.

Die Typenprüfungskommission