

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren	NEFAG	EKT 3073 E	CH 4591 03

Hersteller Neue Elektrische Fahrzeuge AG, Gubelhangstrasse 6, 8050 Oerlikon/ZH  
 Erkennungsmerkmale "EKT 3073 E" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr., (nicht auf Plakette)

Herstellerplakette oben auf Armaturenbrett  
 Fahrgestellnummer links seitlich am Rahmen, beim Einstieg  
 Motorkennzeichen "DT 4" oben auf Motorsupport eingeschlagen  
 Hauptimporteur \_\_\_\_\_  
 Geprüftes Fahrzeug EKT 3073 E-2082 Unveränderliche Zeichen im Typencode EKT 3073 E

**Fahrgestell**  
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe stufenl. Motorsteuerung + zus. Unters. f. Normal- u. Berg  
 Anzahl Gänge 2-Stufen Achsantrieb HR (fährt)  
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
 Dauerbremse \_\_\_\_\_  
 2-Kreis-Kontrolle \_\_\_\_\_

**Motor**  
 Marke NEFAG Typ DT-4  
 Bauart \_\_\_\_\_ Takte \_\_\_\_\_  
 Treibstoff E Lage Mitte  
 Kühlung \_\_\_\_\_ Anzahl Zylinder \_\_\_\_\_  
 Bohrung \_\_\_\_\_ Hub \_\_\_\_\_  
 Hubraum \_\_\_\_\_ Steuer-PS 6,6 kW  
 Leistungs-PS 8,8 kW bei U/min 1000  
 Lärm \_\_\_\_\_ dB/A bei U/min \_\_\_\_\_  
 Schalldämpfer \_\_\_\_\_  
 Abgasprüfung \_\_\_\_\_  
 Entstörung BAV= Anhang B, Ziff. 3

**Karoserie** offene Brücke ohne Seitenladen (Elektrokarren)  
 Anzahl Türen \_\_\_\_\_ Geschw. Messer \_\_\_\_\_  
 Sicherheitsgurten \_\_\_\_\_ Rückspiegel links + rechts  
 Unterlegkeil 1/220x110x80 mm Zugvorrichtung H=Steckn.m.Sicher.  
 Diebstahlsicherung \_\_\_\_\_

**Gewichte**  
 vorn hinten total  
 Leergewicht 1000 1000 2000  
 Nutzlast 480 1020 1500  
 Gesamtgewicht 1480 2020 3500  
 Fabrikgarantie \_\_\_\_\_ 3500  
 Reifengröße 6.90/6.00-9 6.90/6.00-9 (Varianten  
 Ply / bar 10 / 8,5 10 / 8,5 vgl. Bemerkungen)  
 Tragkraft 2580 3350  
 für V max 25 km/h 25 km/h

Anzahl Plätze t 2 v 2 M \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
**Masse** innen aussen  
 Länge 1630 3090 Achsabstand 1540 / \_\_\_\_\_  
 Breite 1240 1250 Doppelachse v \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Höhe \_\_\_\_\_ 1850 Spurweite v 1050 h 1050  
 Ueberhang s \_\_\_\_\_ Spurweite v \_\_\_\_\_  
 v \_\_\_\_\_ 920 h \_\_\_\_\_  
 h 430 630 Spurbreite l 5900 r 5800

Garantierte Anhängelast gebremst 3500  
 Garantierte Anhängelast ungebremst 3500  
 Garantiertes Gesamtzuggewicht \_\_\_\_\_  
 Geprüfte Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 20 km/h  
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 22 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile \_\_\_\_\_

3.

§)

**Ausrüstung**

Fernlichter BOSCH (E) 4468/4457

Abblendlichter do.

Standlichter do.

Schlusslichter R (E)

Bremslichter

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h SWAREFLEX K 1341

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat

Scheibenwischer 1/ Blatt /~~mit~~/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 203 014

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke und Typ N E F A G EKT 3073 E

Typenscheinnummer 4591 03 CH

Karosserie offene Brücke ohne Seitenladen

Plätze total 2 vom 2

Leergewicht 2000 Treibstoff E

Nutzlast 1500 Steuer-PS 6,6 kW

Gesamtgewicht 3500 Hubraum

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

§) Ausrüstung: Kippschalter "Bahnhof" - "Strasse" aus bahntechnischen Gründen für Fahrzeuge im Verkehr mit Bahnverwaltungen bewilligt (auf Stellung "Bahnhof" sind nur die vorderen Lichter und Blinker angeschlossen).

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- "Bahnhofschtaltung" nur im unmittelbaren Bereich der Geleise zulässig.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 7.8.75. / 22.8.75 / 29.8.75

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung