

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	R A M B L E R			American		1964	4' 5 9 2	
Merkmale "American" auf Hinterkotflügel + auf Kofferdeckel *)								
Betriebsstoff Benzin						Anzahl Zyl.	6	
Hersteller des Fahrgestells	American Motors Corp., Detroit (USA)-Importeur Fratelli Ambrosoli, Zürich							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Stossdämpfer-Verschaltung							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Block							
Motor-Typ	SIX - 195.6 cu.in Economy - Reihenmotor, senkrecht, OHV							
Lage des Motors vorn	Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'205 cm³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.**) Sellw./Spill			Länge		4'502	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 **) Zughaken		Breite		1'800		
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe		1'440	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 150		Spur H.		Radstand		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 11,20/10.60		Überhang H.		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, 2-Kreis, auf alle 4 Räder (a.W. Unterdruckunterstützung)							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal/Hebel)							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	680	530	1'210	Dimension	6.50-14	6.50-14	Länge	
Nutzlast	170	250	420	Pneu-Tragk.	435	435	Breite	
Gesamtgew.	850	780	1'630	Nylon		Höhe		
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2 oder 4	Überhang H.	
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	RAMBLER		Brems-PS 125 SAE	
Bohrung	79.37			Hub	107.95		Steuer-PS 16.32	
Karosserie-Form	Limousine oder Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3 Mitte hinten 3)		Stehplätze			
wenn mit Stockschtaltung = vorne 2 Total 5 Plätze.- Bei Cabriolet 5 bzw. 4 Plätze								

Fernlicht	2/ GE Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ in Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ Vakuum mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Ring, Mitte Schlussl.+ 2 separat	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 4'200 U/min	Warnvorrichtung =	100 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

* ) Modelle:	<u>220</u>	<u>330</u>	<u>440</u>	<u>440-H</u>	auf Hinterkotflügel
2-Door Sedan	6406	6406-2	-	-	) auf Plakette, in linker Vorder- türe, unter Schloss.
4-Door Sedan	6405	6405-2	6405-5	-	
2-Door Convertible	-	-	6407-5	-	
2-Door Hardtop	-	-	6409-5	6409-7	

\*\* ) Getriebeart: Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder mit FLASH-O-MATIC Getriebeautomat, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel "PARK" unter Instrumentenbrett.  
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

§) Rückstrahler: Original-Ausführung zu klein.- Der Importeur montiert 2 zusätzliche Rückstrahler.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 2.4.64.

Die Typenprüfungskommission