

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	R A M B L E R	Classic	1964	4' 5 9 3			
Merkmale "Classic" auf Hinterkotflügel + auf Kofferdeckel							
		*) Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 6			
Hersteller des Fahrgestells	American Motors Corp., Detroit (USA)-Importeur Fratelli Ambrosoli, Zürich						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn auf Stossdämpfer-Verschaltung						
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn, hinter Rücklauf-Wasserschlauch						
Motor-Typ	SIX - 195,6 cu.in Economy - Reihenmotor, senkrecht, OHV (**)						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'205 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchron. (***)	Sellw./Spill	Länge 4'826			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 (***)	Zughaken	Breite 1'880			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	Spur V.	1'478	Höhe 1'440			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 160	Spur H.	1'457			
Anzahl Rellen	4	Differentialsperre	Wendekreis 11.10/11.20	Radstand 2'845			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, 2-Kreis, auf alle 4 Räder (a.W. Unterdruckunterstützung)						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder (Pedal/Hebel)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	700	650	1'350	Dimension	7.00-14	7.00-14	Länge
Nutzlast	120	300	420	Pneu-Tragk.	535	535	Breite
Gesamtgew.	820	950	1'770		Nylon		Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 oder 4		Überhang H. 127 SAE
Lenkung: Lage	links - auf Wunsch m. Unterstützung		Motor-Marke	RAMBLER		Brems-PS	115 DIN
Bohrung	79.37		Hub	107.95		Steuer-PS	16.32
Karosserie-Form	Limousine						
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze	
wenn mit Stockschtaltung = vorne 2, Total 5 Plätze							

Fernlicht	4/ GE Sealed Beam	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ die äusseren asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ in Stosstange	H = kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ Vakuum mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung 2/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Ringe auf Schlusslichter	Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter u. Blink.	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für normales Schild	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	2/ in Stosstange	
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 4'200 bzw. 4'500 U/min	- Warnvorrichtung = 94 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Modelle:
- | | <u>550</u> | <u>660</u> | <u>770</u> | |
|----------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 2-Door Sedan | 6416 | 6416-2 | 6416-5 |) auf Vorderkotflügel |
| 4-Door Sedan | 6415 | 6415-2 | 6415-5 |) auf Plakette, in linker Vordertüre, |
| 2-Door Hardtop | - | - | 6419-5 |) unter Schloss |
- ***) 660 = Motor mit Einfachvergaser = Leistungs-PS 127 SAE/115 DIN bei 4'200 U/min = 83 dB
770 = Doppelvergaser = 138 SAE/127 DIN 4'500 = 83 dB
- ***) Getriebeart: Auf Wunsch mit Schnellgang (Overdrive) oder mit FLASH-O-MATIC Getriebeautomat, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planetengetriebe; mechanische Verriegelung durch Hebel "PARK" unter Instrumentenbrett.
(Zutreffendes auf Prüfbericht vermerken !)

Ort und Datum der Typenprüfung . Zürich, 2.4.64.

Die Typenprüfungskommission