

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	S U N B E A M		V e n e z i a Superleggera		Jahr	Nr.	
Merkmale "Venezia" vor den Türen.- "Superleggera" beidseitig auf Motorhaube					1964	4' 5 9 5	
Betriebsstoff					Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	SUNBEAM Motor Co., Coventry (GB) - Importeur ROOTES AUTOS SA, Genf						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	Mitte auf Spritzwand, auf angenieteteter Plakette (*)						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, auf Gehäuse neben Benzinpumpe						
Motor-Typ	1,6 Litre - Reihenmotor, stehend, OHV, Vergaser SOLEX compound Typ B 32 PATA 2						
Lage des Motors	vorn Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'592 cm ³ Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4 Getriebeart mech. synchron. **) Sellw./Spill					Länge 4'490	
Kühlung	Wasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken					Breite 1'560	
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang 45 Spur V. 1'307					Höhe 1'380	
Anzahl Achsen	2 Geschw. dr. Gang 175 Spur H. 1'232					Radstand 2'565	
Anzahl Reifen	4 Differentialsperre Wendekreis 11,85/11,20					Überhang H. 1'100	
Fussbremse hydraulisch, m. Unterdruck-Unterstützung, auf alle 4 Räder-V=Scheiben/H=Innenbacken							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug/Gestänge, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	595	500	1'095	Dimension	6.00-13	6.00-13	Länge
Nutzlast	110	240	350	Pneu-Tragk.	380	380	Breite
Gesamtgew.	705	740	1'445		4 Ply	Nylon	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H. 97 SAE	
Lenkung: Lage		links oder rechts		Motor-Marke SUNBEAM		Brems-PS 88 DIN	
Bohrung		81,5		Hub 76,3		Steuer-PS 8,10	
Karosserie-Form		Limousine					
Zahl der Plätze: Total 5		(vorn 2		Mitte		hinten 3)	
		Stehplätze					

Fernlicht	4/ CARELLO E3 PR & PC 1340	Fahrleistungsanzeiger V = komb.m.Standlichter (weiss)	6/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ die Aeussern asymmetrisch	seitlich auf Vorderkotflügel	(orange)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	H = oberhalb Rückstrahler	(orange)
Nebellampe		Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage	
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang) + Lichthupe +	
Rückstrahler	2/ zw.Schlusslichter + Blinker	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben	
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler	
Kontrollschildbeleuchtung für normales + langes ***	Gefährliche Bestandteile		
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	83 dB bei 5'800 U/min	- Warnvorrichtung = 98 dB +)	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Fahrgestell-Nr.: Muss eingeschlagen sein: Vorne, oben auf linkem Längsträger.
- **) Getriebeart: Mit Schnellgang "LAYCOCK DE NORMANVILLE" (OD nach Chassis-Nr.)
- ***) Originalrahmen für Kontrollschild: Zu klein.- Muss entfernt werden.
- +) Warnvorrichtung: Zu hoher Ton.- Zusätzliches Horn mit tiefem Ton montieren.
- Lichthupe: Muss auf die Fernlichter geschaltet sein.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 7.4.64.

Die Typenprüfungskommission