!		ı			1			t		
Art des Fahrzeuges			Fabrikmarke			Typ Dolomit 1204 TS		Modell- jahr	Typensche Nr.	in
Personenwagen			GLAS			Coupé oder Cabriolet		1964	41 5 9 9) –
		1204 TS	" am Fahrz	eugheck			وبالمراجعين ويرانان والمراجع	"1204-61	l2" auf	-
				lügel-Inne			enzin	Anzahl Zy		
Hersteller des	Fahrgest	ells H	ans GLAS G	mbH. Dingo	lfing (D) .	- Importeu		Urdorf-2	Zürich	
Fahrgestell-N	r. eingescl			n oben auf						
Motor-Nr. ein	geschlage			Schwungrag	_					
Motor-Typ	120	- Reihe		ehend. OHC		rgaser SOL	EX-Flachst	rom 35 Ri	I	
Lage des Mot	ors vorn		Motorbremse							
ZylInhalt								Aussenmasse In mm		
Takte								Länge	318	335
Kühlung Vasser Anzahl Vorwärtsgänge 4 Zughaken								Breite	1"	
Antrieb Heck Geschw. 1. Gai				ang	Spur		1'230	Höhe	1!	<u> 370</u>
Anzahl Achsen 2 Geschw. dir. G					<u> </u>	Spur H. 1'200		Radstand		100
Anzahl Reifen 4 Differentialspe				erre	Wen	Wendekreis 9,50		Überhang	Н.	<u>950</u>
Fussbremse	hydr	aulisch	, auf alle	4 Räder -	V = Scheil	ben/H = In	nenbacken	SIMPLEX		
Handbremse		anisch.		en. Kabelz						
Gewichte	vorn -	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten		Innenmas	se in mm	
leer	460	310	770_	Dimension.	5.50-13	5.50-13		Länge		
Nutzlast	110	170	280	Pneu-Tragk.	290	290		Breite		
Gesamtgew.	570	480	1'050		4	Ply		Höhe		
Fabrikgarant.		600	1000 וינ		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	Höhe seiteni.		
Fabrikgarant, max. Gesamtzuggew. Anzahl Türen 2								Überhang H.		
Lenkung: Lage links				Motor-Marke GLAS				Brems-PS		
Bohrung ,		72			Hub	73	 	Steuer-P:	s 6	,05
Karosserie-Fo	rm	Linousi	ne (Coupé)	oder Cabr		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Zahl der Plätz	e: Total	2 + 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(vorn 2	Mitte	hinten 2	<u>) </u>	Stehplätz	е	
		hinten	2 Notsitze	= beschrä	nkte Kopf-	und Beinf	reiheit			

Fernlicht Fahrrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe HELLA A NL Abblendlicht 2/ Duplo, symmetrisch V = separat, unter Scheinwerfer (orange) Standlichter (rot) H = komb.m.Schlusslichter in Scheinwerfer Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage Nebellampe Schlusslicht o Warnvorrichtung 1/elektrisch (2-Klang)+Lichthupe komb.m.Stoplichter + Blinker Rückblickspiegel 2/ innen Mitte oben + aussen links Rückstrahler o unter Rickfahrlampen Geschwindigkeitsmesser Stoplicht km/h komb.m.Schlusslichter + Blinker Kontrollschildbeleuchtung nur für lenges Schild Gefährliche Bestandteile Rückfahrlicht auf Wunsch Elektr. Anlage Volt dB bei Lärmmessung 80 51750 U/min - Warnvorrichtung = 96 dB Bemerkungen und Ausnahmen *) Herkmale: n612n vor Chassis-Nr. "120" vor Motor-Nr. Doppelauspuff Doppelvergaser