

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor	Fabrikmarke O U R A L	Typ T 4 0 H	Typenschein-Nummer CH 4607 03
ERKENNUNGSMERKMALE "OURAL" vorn auf Kühlergitter, - "T 40 H" auf Hersteller-Plakette, hinten über Stecknagel der Anhängerkupplung und vor Fahrgestell-Nr.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "37 M" auf angeklebter Plakette links unter 3. Zylinder Hersteller Lipetski tractornyi zavod (UdSSR) Importeur Paul HENRIOD S.a.r.l., ECHALLENS / VD			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb auf Hinterräder		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>-</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>Mech. Bandbremse m. Fusspedal a. HR + Einzelrad-</u>		Typ <u>37 M</u>	
Hilfsbremse <u>Mech. Bandbremse</u> <u>bremse</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>105</u> Hub <u>120</u>	
Getriebeart <u>Mechanisch</u> Anz. Gänge <u>2 x 7</u>		Hubraum <u>4157</u> cm ³ Steuer-PS <u>21,17</u>	
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>+</u> km/h		Leist. -PS <u>47</u> (SAE) bei <u>1600</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>-</u> Anz. Türen <u>-</u>		Kühlung <u>Luft</u>	
<u>-</u> Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>84</u> dB (A) bei <u>1750</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>1</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>*</u>) <u>1</u> Topf	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1410</u> H <u>1320</u> **) Spurbreite L <u>7,90</u> R <u>8,50</u> **)		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>2150</u> / (<u> </u> / <u> </u> / <u> </u>)		Leergewicht <u>840</u> <u> </u> <u>1460</u> <u>2300</u>	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast <u>-</u> <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
Länge <u>3580</u> <u> </u> <u> </u>		Gesamtgewicht <u>840</u> <u> </u> <u>1460</u> <u>2300</u>	
Breite <u>1620</u> <u> </u> <u> </u>		Fabrik-Garantie <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u>2480</u>	
Höhe <u>1720</u> <u> </u> <u> </u>		Reifen-Dimens. <u>5.50-16 4 Ply</u> <u>12.4/11-32 4 Ply</u>	
Ueberhang V <u> </u> <u> </u> <u> </u>		Tragkraft p. Achse <u>950 (2,5)</u> <u>2000 (1,0)</u>	
H <u>1100</u> <u> </u> <u> </u>		Gesamtzuggewicht <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
S <u> </u> <u> </u> <u> </u>		Fabrikgar. max. Anhängelast <u> </u> <u> </u> <u> </u> kg	

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/ FER oder HELLA Lichtlupe -
 Abblendlicht Duplo Standlicht 2/ kombiniert
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1 Ton) Lautstärke 84 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/ kombiniert Rückstrahler 2/ sep. rot Ø 75
 Stoplicht 2/ kombiniert Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw. -Messer -
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe
 Vorn weiss, komb. seitl. - hinten orange
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen 2/BEPX m. Kontroll.
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor
 Marke & Typ OURAL T 40 H
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -
 Typenschein-Nummer CH 4607 03
 Karosserieform (nach Fahrzeug) -
 Farbe - (nach Fahrzeug) -
 Plätze : Total 1
 Leergewicht 2300 Treibstoff D
 PS 21,17
 Nutzlast -- Hubraum 4157
 Gesamtgew. 2300 Anhängelast -
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeugs : 131998

- +) Höchstgeschwindigkeit : Bei der Einzelabnahme zu kontrollieren und plombieren.
Plombierung : 2 Plomben, 1 an Vollgasanschlaßschraube & 1 an Gasbegrenzer im 7. Gang
- *) Lärmdämpfung : 1 Topf 380 x Ø 120 mm, Austritt seitlich links oder
 1 Topf 135 x Ø 100 mm, Austritt nach oben.
- **) Spurweite : regulierbar vorn und hinten von 1200 - 1800 mm. - Spurweite und Spurbereich sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Diese Karte ersetzt TS CH 4607 03 vom 16.7.68

Ort und Datum der Prüfung

Lärmdämpfung

Die Prüfungskommission

Lausanne, 12.7.68 / 21.5.1969