

Erkennungsmerkmale des Typs

Fährgestellnummer eingeschlagen

Links, unter dem Fahrersitz, hinten am Getriebegehäuse

Motornummer eingeschlagen

Links, am Zylinderblock

Hersteller des Fahrgestells

Schweiz. Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winterthur.

Hersteller des Motors

Hercules Motor Corp., Canton (Ohio) U.S.A.

TYPENBESCHEINIGUNG

MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR

Marke u. Typ Hercules
1 X B 5

Art Reihennm., seitengest.

Treibstoff Benzin

Zyl.-Zahl 4 Takt 4

Zyl.-Bohrung 82,549 mm

Kolbenhub 101,6 mm

Steuer PS 11,077

Zyl.-Inhalt zus. 2'175 cm³

Brems-PS 30

Kühlung Wasser

Lage des Motors Vorn

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2

Antrieb auf Hinterräder

1. Bremse Fussbremse : Mechanisch,
Innenbacken, a/Differential

2. Bremse Handbremse : Mechanisch,
Innenbacken, a/Differential

3. Bremse —

Anhängerbremse —

Lenkung Mitte - Einrad. *)

Anhängevorrichtung 5-stufig, schwenkbar

Anzahl Vorwärtsgänge 4

Geschw. im 1. Gang 3,7 im dir. Gang 20 Km/St.

KAROSSERIE

Hersteller

Art / Form Landw. Traktor

Anzahl Türen

Sitzplätze Total 1

Vorn Mitte Hinten 1

Stehplätze

Für Motorräder: SozluSSitz

Seltenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG

	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrbereiten Fahrgestells	kg	kg	kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	kg
Leergewicht des fahrbereiten Fahrzeuges (karossiert)	420 kg	1'245 kg	1'665 kg
Nutzlast	kg	kg	kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht			kg
Bereifung: Dimension	7.50 - 10	11.25 - 24	einfach
Maxim. Tragkraft (pro Reifen V 585 kg) H 1630	585 kg	3'260 kg	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **Bosch**

Abblendsystem **Duplo**

Stand-/Markierlichter **2/** in den Scheinwerfern

Schlußlichter **Reflexlinse**

Stoplichter **---**

Kontrollnummerbeleuchtung **---**

Richtungsanzeiger: System **---**

Lage **---**

Warnvorrichtung **1 elektr. Horn**

Schelbenwischer **---**

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	mm
	hinten	1'310 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'610 mm
Achsenabstand		1'570 mm
Gesamtlänge		2'900 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'600 mm
Bodenfreiheit		260 mm
Überhang, hinten		1'000 mm
Anhängenvorrichtung (Höhe ab Boden)		450/810 mm
Anhängenvorrichtung (Überhang)		680 mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		3,90 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		3,90 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seltenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

*) sowie Differential-Lenkung

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (lt. MFV)

Anbringen einer Schutzvorrichtung über beide Hinterräder, sowie Halte-Griffe, ist zu empfehlen.

Ort und Datum der Typenprüfung

Winterthur, den 27. Juli 1949

Die Typenprüfungskommission