<u>Fahrzeugart</u>		(Marke	Тур			Modell jahr	- Typens																
Motorfahr	rad	RI	C O		A A		1964	4' 6 2	4' 629 - A															
Erkennungsmerkmale Gültig ab Rahmen Nr. Hersteller des Rahmens Hersteller des Motors		"AA TS-4'629-A" rechts auf Tretlagerknotenblech, angenietete Plakette "30 km" am Zylinderfuss "SAXONETTE automatic" a.Motorgehäuse, rechts																						
		40'000 Motor Nr. 4'219'613 A. AGRATI & Figli, S.p.A., Monticello (I) - Importeur P. Fries, Wallisellen FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)																						
													Rahmen Nr. befindet sich		links auf Tretlagerknotenblech									
													Motor Nr. befind	et sich 🚬	vorn a	uf Zylinderver	rachalung. c	auf cnaenio	<u>teter F</u>	Plakette				
	141		CEG	-	FO/AT MY			7.7.4.4.4.a4.a																
Motor: *)			CHS	- -			_		•															
	•	_	B DIN PS																					
	140:216:31	ang —sep		Dei Dielizuiii	<u> </u>	_ 0/111111.	Hispint																	
Bavarts	Rahmen	0	ffener Rahmen	aus Stahlro	hr, ungefe	dert																		
	Lenkstong	ge vertikal	versielibar	L00mr	n Sattel vertil	cal verstell	bar7	0	mm															
		-	mechanisch.																					
	Bremsex	H. Rad	mechanisch.	Rücktritt,	Marke SACH	<u>s</u>																		
			Leichtmetal]																					
	Bereifung		2 x 19 (23 z			ofi	90_		kg															
	•	hinten .	2 x 19 (23 z	<u>(2)</u>	«	•	90		kg															
	Tretvorrie	chtung	separat (4.0	Länge der Kurbelarme			150		mm															
	Getriebe	iebe <u>automatisch</u>		Anzahl Gänge			2	·																
	Kupplung	J `	Doppel-Flieb	ıkraftkupplu	ing				<u></u>															
		bertrogungauf_das Hinterrad - durch Kette																						
		-	<u> Uchersetzungsverbältnis = 13 x 32 Zähne</u>																					
		_	hinteres Kettenred mit Nabe verschweiset																					

Gewichte in kg	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Pneutragkroft	140.5		in mm	Länge Breite über Lenkstang Angetr. Rad Durchme Höhe Radstand	esser	95 50 00 00
Ausrüstung:	Beleuchtung vorm Schlusslicht Rückstrahler Warnvorrichtung Zollblei Auspuffvorrichtun Ansauggeräuschd Diebstahlsic	HELLA 24 komb. mi Fahrradg suf Rahm g Topf "Le	t Schlu locke enrohr istritz	sslicht Tanl "= Länge 56	Abblendvorrichtung Stromquelle Grösse Vergaser kinhalt 68 x Ø 60 mm auschdämpfer (Ge	10 BING 1/, 4 Liter	
_	ndigkeit, gemessen o ng <u>70</u> dB				n/Std n/Std <u>4*000</u> U	*	lāssig max. 30 km/Std) lāssig max. 70 dB)
Bemerkungen:					•	-	

*) Motor: Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen SACHS-Motoren verschieden und können nicht ausgetauscht werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 Innendurchmesser) eingepresst und verschweisst.

Als Notorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 19.5.64.