Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	R I C O	P A S - 2	1964	4' 6 3 1

Erkennungsmerkmale: "PAS-2 TS-4'631" vorn auf Lenkerrohr.- "PAS-2" auf Hersteller-Plakette
"08 PS Hilfsmotor SACHS 50/2 L"-"Baujahr CH" a.Motorplakette links a.Geh.

Gültig ab Rahmen Nr. 20'001 Motor Nr. 3'946'600

Hersteller des Rahmens: S.N.E. PALOMA, St.-Ouen (F) - Importeur Paul Fries, Wallisellen (ZH)

Hersteller des Motors: FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich: links hinten auf Gabelende + auf Hersteller-Plakette

Motor Nr. befindet sich: vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plakette

Motor: *)

Marke	S A C H S	Typ	50/2-L CH	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47 ccm
Nutzleistung	0,8 DIN PS	bei Drehzahl	3'300 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen	offen, Einrohr, ungefedert		
Lenkstange vertikal verstellbar	120 mm	Sattel vertikal verstellbar	100 mm
Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts, PRIOR		
Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Trommelbremse, LELEU		
Räder: vorne	Stahlfelge	hinten	Stahlfelge
Bereifung: vorne	23 x 2,00	Pneutragkraft	90 kg
" hinten	23 x 2,00	"	90 kg
Tretvorrichtung	separat (4,20 m)	Länge der Kurbelarme	150 + 160 mm
Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge	2
Kupplung	Zweischeiben-Kupplung, Hebel links		
Kraftübertragung	auf das Hinterrad, durch Kette		
	Uebersetzungsverhältnis = 13 x 40 Zähne		
	Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst		

Gewichte in kg	Leergewicht	39,5	Masse in mm	Länge	1'760
	Nutzlast	140,5		Breite über Lenkstange	640
	Gesamtgewicht	180		Angetr. Rad Durchmesser	580
	Fabrikgarantie	180		Höhe	940
	Pneutragkraft	180		Radstand	1'110

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	LUXOR 106' 15 W	Abblendvorrichtung	Duplo
Schlusslicht	LUXOR 2 W	Stromquelle	Schwunglichtmagnet 6 V / 17 W
Rückstrahler	unter Schlusslicht	Grösse	16 cm'
Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/8,5/4
Zollblei	am Sattelrohr	Tankinhalt	4 Liter

Auspuffvorrichtung Topf "Leistritz" = Länge 568 x ø 60 mm

Ansauggeräuschdämpfer Trockenfilter; Ansaugöffnung mit Gewinde

Diebstahlsicherung: vorhanden.

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 23 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 26 Km/Std 5'200 U/min (Zulässig max. 70 dB)

Bemerkungen:

*) Motor: Spezialausführung für die Schweiz "30 km" auf Zylinderfuss eingegossen. Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen Sachs-Motoren verschieden und können nicht ausgewechselt werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innendurchmesser) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 19.5.64.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 30.4.64.