

Art des Fahrzeuges Arbeitsmaschine (Ausnahmefahrzeug)	Fabrikmarke W A Y N E	Typ 1 - 8 8 0	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 3 8
Merkmale "1-880" auf Hersteller-Plakette, links auf dem Schaltkasten				
Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl.	8
Hersteller des Fahrgestells WAYNE Manufacturing Co., Pomona (USA) - Imp. Robert AEBI AG, Zürich				
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Chassis-Querträger, hinten bei Batterie + a. Plakette				
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, hinten a. Zylinderkopf, oberhalb Kupplungsgehäuse + a. Plakette				
Motor-Typ H 318 - V-Motor, Industrie-Typ, stehend				
Lage des Motors hinten		Motorbremse		
Zyl.-Inhalt	5'160 cm³	Anhängerbremse		Aussenmasse in mm
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Länge 5'320
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Breite 2'500 +)
Antrieb	auf Vorderräder	Geschw. 1. Gang	6,4	Höhe 2'750
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	40 **)	Radstand 2'758
Anzahl Reifen	3	Differentialsperre	Wendekreis 8,50	Überhang H. 900
Fussbremse hydraulisch, IB, mit Unterdruck-Unterstützung, auf Vorderräder				[V. 1'150 *)
Handbremse mechanisch, Aussenband, auf Kardanwelle				
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
Leer			-	Dimension 10.00-15
Nutzlast			-	Pneu-Tragk. 8'016
Gesamtgew.	7'965	1'875	9'840 ++)	20 Ply
Fabrikgarant.				12 Ply
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Low Platform Trailer Nylon
Lenkung: Lage rechts - auf HR - mit hydr. Unters.		Motor-Marke		CHRYSLER (USA)
Bohrung 92		Hub 97		Brems-PS 155 SAE
Steuer-PS 26,27				
Karosserie-Form Strassenwischmaschine mit Behälter ++)				
Zahl der Plätze: Total 2		(vorn Mitte hinten)		Stehplätze

Fernlicht	2/ Sealed Beam	T 3	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ do. (mit Schaufellampen)		V= separat, neben Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ werden vom Importeur montiert		H= komb. mit Schluss- und Stoplichter (orange)
Arbeitslampen	2/ mit Kontrollampe		Scheibenwischer 2/ Unterdruck
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter + Blinker		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	3/ 1/ hinten - 2/ seitlich		Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben + 2 an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlussl. + Blinker		Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph KIENZLE
Kontrollschildbeleuchtung	2/ Mitte Kühlergitter		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	1/ hinten Mitte		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	84	dB bei 2'800 U/min	- Warnvorrichtung = 82 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

***)** Distanz vom Lenkrad nach vorne = 3'300 mm.

Sicherheitsmassnahmen: (im Fahrzeugausweis Seite 4 einzutragen).

- Ueberwachung durch Hilfsperson oder, bei guter Sicht, mit 2 Seitenblickspiegeln, vorn.
- Gelb-schwarze Markierung auf vorderem Stossbalken und Chassis-Hinterteil.
- Höchstgeschwindigkeit 30 km/h.- Vorgeschriebene Tafel am Fahrzeug anbringen.

****) Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, bei 3'100 U/min am Motor**

Regler: VARI Speed Vergaser Regler.

Plombe: vorhanden.

+) Gesamtbreite: Muss durch den Importeur von 2'570 mm auf 2'500 mm reduziert werden.
Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

**++) Inhalt des Wasserbehälters = 275 US Gallons = ca. 1'030 kg.
des Kehrichtbehälters = 4 1/2 cu. yard = ca. 3,4 m³ = ca. 5'000 kg.**

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich-Altstetten, 23.7.64

Die Typenprüfungskommission