

§)

Fernlicht 2/ BOSCH oder HELLA	Fahrtrichtungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht 2/ Duplo	V = vor Kabinentüren (orange)
Standlichter 2/ separat	H = Mitte Schlusslichtgehäuse (orange)
Nebellampe	Schalbenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ unter Blinker+2/Markierlichter	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat \emptyset 75	Rückblickspegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht 2/ oberhalb Blinker	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12/24 Volt (2 x 12)	
Lärmmessung 88 dB bei 2'100 U/min - Warnvorrichtung = 98 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Differentialsperre: Auf Hinterachse und auf Verteilergetriebe.
- **) Anfahrvermögen: 52 t (Anhänger 36 t) in einer 15 ‰ Steigung = gut.- Die Handbremse hält einen Zug von 28 t in einer solchen Steigung.
- §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Abstand zwischen Chassis und Reifen der angetriebenen Räder: 40 mm.

Ort und Datum der Typenprüfung Thun, 5.5.64

Die Typenprüfungskommission