

Art des Fahrzeuges Lastwagen (Fahrgestell)	Fabrikmarke O M	Typ *) T i g r e M 3 + M 3 S	Modell- jahr 1964	Typenschein Nr. 4' 6 4 2
Merkmale "Tigre" links auf Frontwand.- "DF" oder "DF-L" vor Motor-Nr. + a. Hersteller-Plakette.-				
"65 .." vor Chassis-Nr.		Betriebsstoff Diesel	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells	OM, Brescia (I) - Importeur VIBEA Import SA, Lugano			
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn oben auf Längsträger + auf Hersteller-Plakette			
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn unten auf Gehäuse			
Motor-Typ	DF *) - Reihenmotor, mit direkter Einspritzung			
Lage des Motors	vorn Motorbremse Staudruckbremse, elektro-pneumatisch betätigt			
Zyl.-Inhalt	6'872 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, 2-Leiter, indir., sep. Kreis	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x4 = 8	Zughaken a. Wunsch
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	7	Spur V. 1'763
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	74	Spur H. 1'744
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	auf Wunsch	Wendekreis 14,2/13,2
Fussbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken			
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gestänge, auf Kardanwelle			
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung
leer	2'900	1'670	4'570	10.00-20
Nutzlast	je nach Aufbau			3'000
Gesamtgew.				Multiply
Fabrikgarant.	4'450	10'000	14'000	**)
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	26'000			Anzahl Türen 2
Lenkung: Lage	links od. rechts - Servo "ZF"		Motor-Marke	OM
Bohrung	125		Hub	140
Karosserie-Form	geschlossene Frontlenker-Kabine			
Zahl der Plätze: Total	2	(vorn	Mitte	hinten)
	+ 1 Liegepritsche			
				Innenmasse in mm
				Länge 5'990
				Breite ***) 2'340
				Höhe 2'580
				Radstand 3'300 +)
				Überhang H. 1'410
				Innenmasse in mm
				Länge
				Breite
				Höhe
				Höhe seitenl.
				Überhang H. (135 SAE
				Brems-PS (122 IGM/DIN**
				Steuer-PS 35,0

§)				6/ Blinker mit Kontrollampe
Fernlicht	2/ SIEM NL			Fahrleistungsanzeiger V= komb. mit Standlichter (weiss)
Abblendlicht	2/ Duplo			seitlich hinter Kabinentüren (orange)
Standlichter	2/ separat oberh. Scheinwerfer			H= neben Schlusslichter (orange)
Nebellampe				Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter			Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) + 1 Druckluft
Rückstrahler	4/ davon 2 ø 70			Rückblickspiegel 2/ aussen an Kabine
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter			Geschwindigkeitsmesser km/h + Tachograph
Kontrollschildbeleuchtung	links kombiniert			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	24	Volt	(2 x 12 V)	
Lärmmessung	85	dB bei	2'200 U/min - Warnvorrichtung = 94 dB / 103 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Motor: Auf Wunsch mit Aufladung: "DF-L" - Leistung 153 IGM-PS bzw. 170 SAE-PS. In diesem Fall Fz.-Typ: "M3 S".
- **) Leistungsgewicht: Typ "M3" max. Gesamtgewicht = 12'200 kg.
- ***) Breite: Trittbretter müssen verschmälert werden, damit Fz.-Breite 2'300 mm nicht übersteigt.
- +) Radstände: ab 3'300-4'700 mm erhältlich, dann Fabrikgarantie erforderlich.
- §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.
Lichthupe: muss auf Fernlicht geschaltet sein.
Markierlichter: sind nach Vorschrift anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano, 19. / 20.5.64.

Die Typenprüfungskommission