

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell- jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	ALFA - ROMEO			Giulia Spider Veloce 1600			1964	4' 644
Merkmale "1600 Veloce" hinten rechts am Fz.-- "Tipo 10118" und "IGM 3453 OM" auf Plakette oben								
auf Spritzwand				Betriebsstoff Benzin			Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importeur Alfa Romeo, Lugano								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block								
Motor-Typ AR 00121 - Reihenmotor, OHV, 2 obenliegende Nockenwellen								
Lage des Motors vorn Motorbremse								
Zyl.-Inhalt		1'567 cm³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm		
Takts		4		Getriebeart vollsynchron.		Seilw./Spill		Länge 3'900
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 5		Zughaken		Breite 1'540
Antrieb		Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'292		Höhe 1'310
Anzahl Achsen		2		Geschw. dir. Gang 185		Spur H. 1'270		Radstand 2'250
Anzahl Reifen		4		Differentialsperre		Wendekreis 10,3/10,3		Überhang H. 900
Fussbremse hydraulisch, V= Scheiben / H= Innenbacken								
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte		vorn hinten		Total		Bereifung		vorn hinten
Leer		530 440		970		Dimension		155 x 15 155 x 15 (155 x 38)
Nutzlast		60 80		140		Pneu-Tragk.		440 440
Gesamtgew.		590 520		1'110		PIRELLI Cinturato S		Höhe
Fabrikgarant.						od. MICHELIN X A		Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.						Anzahl Türen 2		Überhang H.
Lenkung: Lage		links			Motor-Marke ALFA ROMEO		Brems-PS 112,5 IGM	
Bohrung		78			Hub 82		Steuer-PS 7,98	
Karosserie-Form Cabriolet - auf Wunsch Hardtop								
Zahl der Plätze: Total		2		(vorn		Mitte		hinten)
								Stehplätze

Fernlicht	2/ CARELLO oder BOSCH	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger V= komb. mit Standlicht (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Fernlicht	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= über Schlusslichter (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat	Warnvorrichtung 1/ elektr. (2-Kl.) + Lichthupe
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel 1/ innen Mitte unten
Kontrollschildbeleuchtung für normales Schild		Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	85 dB bei 5'800 U/min - Warnvorrichtung = 99 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: AR vor Chassis-Nr.
AR 00121 vor Motor-Nr.

Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.

Rückfahr Lampen: müssen über Zündung und R-Gang geschaltet sein.

- +) Lärndämpfung: 1. Topf AR IGM 2678 AS
2. BS
3. CS

Ort und Datum der Typenprüfung

Lugano-Agno 20.5.64

Die Typenprüfungskommission