

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ			Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	ALFA - ROMEO			Giulia 1300			1964	4' 6 4 5
Merkmale "Giulia 1300" auf Fz. Heck + a. Hersteller-Plakette.- "Tipo 10506" u. "ICM 35060 OM"								
auf Plakette oben auf Spritzwand				Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 4	
Hersteller des Fahrgestells ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) - Importeur Alfa Romeo, Lugano-Agno								
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts, oben auf Spritzwand								
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, auf Block								
Motor-Typ AR 00506 - Reihenmotor								
Lage des Motors vorn			Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'290cm <sup>3</sup>		Anhängerbremse			Ausssenmasse in mm		
Takte	4		Getriebeart		vollsynchron.		Länge 4'115	
Köhlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge		4		Breite 1'560	
Antrieb	Heck		Geschw. 1. Gang		47		Höhe 1'430	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang		155		Radstand 2'510	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 11.00/10.50		Überhang H. 975	
Fußbremse hydraulisch, Scheiben								
Handbremse mechanisch, Scheiben, Kabelzug, auf die Hinterräder								
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	545	455	1'000	Dimension	155 x 15	155 x 15	(155x380) Länge	
Nutzlast	105	245	350	Pneu-Tragk.	440	440	Breite	
Gesamtgew.	650	700	1'350	PIRELLI Cinturato S			Höhe	
Fabrikgarant.	760	840	1'540	MICHELIN X A			Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen		Überhang H. (89 SAE)	
Lenkung: Lage links			Motor-Marke		ALFA ROMEO		Brems-PS (78 DIN)	
Bohrung		74		Hub		75		Steuer-PS 6,57
Karosserie-Form Limousine								
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte		hinten 3 )
								Stohplätze

Fernlicht	2/ CARELLO E3	6 / Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/ Duplo, asymmetrisch	Fahrtrichtungsanzeiger V= neben Standlichter (weiss)
Standlichter	2/ separat unter Scheinwerfer	seitlich auf Vorderkotflügel (orange)
Nebellampe		H= separat neben Schlusslichter (orange)
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplicht	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Rückstrahler	2/ separat neben Schlusslicht	Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) + Lichthupe **)
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslicht	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Kontrollschildbeleuchtung	für normales Schild	Geschwindigkeitsmesser km/h + Drehzahluhr
Rückfahrlicht		Gefährliche Bestandteile
Elektr. Anlage	12 Volt	
Lärmmessung	83 dB bei 6'000 U/min +)	- Warnvorrichtung = 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Erkennungsmerkmale: AR vor Chassis-Nr.  
AR 00506 vor Motor-Nr.

\*\*) Lichthupe: Muss auf Fernlicht geschaltet sein.

+) Lärmdämpfung:  
1. Topf AR IGM 2672 AS  
2. BS  
3. CS

Ort und Datum der Typenprüfung Lugano-Agno, 20.5.64

Die Typenprüfungskommission