

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- jahr	Typenschein Nr.	
Landw.Traktor	Z E T O R		2 0 1 1		1964	4' 6 4 6	
Merkmale "ZETOR Diesel 2011" beidseitig auf Motorhaube. - "2011" auf Hersteller-Plakette							
Betriebsstoff Diesel				Anzahl Zyl. 2			
Hersteller des Fahrgestells	ZKL(ZETOR), BRNO - MOTOKOV, Praha (CS)-Imp. ECOSA-Import SA, Locarno						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seidl. auf Getriebeblock b.Bremspedal (nicht a.Plakette ablesen)						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, seidl. oben a.Zylinderblock, über Dynamo + auf Plakette						
Motor-Typ	2001 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'560 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill	Länge 2'700		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x5 = 10	Zughaken	Stecknagel		
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	1.02	Spur V.	1'275-1'725		
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20-21,6 *)	Spur H.	1'275-1'800		
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis	6,30/7,15		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Hinterräder **)						
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Differentialwelle						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	550	750	1'300	Dimension	5.50-16	10-24	Länge
Nutzlast			---	Pneu-Tragk.	520	925	Breite
Gesamtgew.			1'300		6 Ply	6 Ply	Höhe
Fabrikgarant.							Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	ZETOR	Brems-PS 22 DIN	
Bohrung	95			Hub	110	Steuer-PS 7,94	
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn		Mitte	hinten	)	Stehplätze

Fernlicht	2/	AUTOPAL	Fahrrichtungsanzeiger	4/	Blinker mit Kontrollampe
Abblendlicht	2/	Duplo	V=	vorn auf Hinterkotflügel	(weiss)
Standlichter	2/	in den Scheinwerfern	H=	kombiniert mit Schlusslichter	(rot)
Nebellampe				Scheibenwischer	
Schlusslicht	2/	kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung	1/	elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/	separat +)		Rückblickspegel	
Stoplicht	2/	neben Schlusslichtern	Geschwindigkeitsmesser	km/h +	Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung		links kombiniert		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht					
Elektr. Anlage	12	Volt			
Lärmmessung	78	dB bei	2'000 U/min	-	Warnvorrichtung = 88 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- \* ) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'850 U/min am Motor oder 510 U/min an der Zapfwelle.  
Plombierung: Vollgasbegrenzungsschraube und Anschlag auf Welle sichern + plombieren.
- \*\* ) Unabhängige Einzelradbremse: Separate Betätigung unter dem Sitz. Auf öffentlichen Strassen muss sich dieser Hebel in der Mitte befinden.
- + ) Rückstrahler: Müssen nach Vorschrift angebracht werden.

Ort und Datum der Typenprüfung Locarno, 21.5.64

Die Typenprüfungskommission