

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Landw. Traktor	Z E T O R	4 0 1 1	1964	4' 6 4 7				
Merkmale "ZETOR Diesel 4011" beidseitig auf Motorhaube.- "4011" auf Hersteller-Plakette								
		Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl. 4				
Hersteller des Fahrgestells	ZKL(ZETOR), BRNO - MOTOKOV, Praha (CS)-Imp. ECOSA-Import SA, Locarno							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, seidl. auf Getriebelock b. Bremspedal (nicht a. Plakette ablesen)							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts, seidl. oben auf Zylinderblock, über Dynamo + auf Plakette							
Motor-Typ	4001 - Reihenmotor, stehend, OHV, mit direkter Einspritzung							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	3'120 cm³	Anhängerbremse	Druckluft, 1-Leiter, indirekt a. Wunsch	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mechanisch Seilw./Spill	Länge 3'250				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	2x5 = 10 Zughaken	Steckmangel				
Antrieb	Heck	Geschw. 1. Gang	1,12	Spur V. 1'350-1'750				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	20 mm *)	Spur H. 1'350-1'800				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 7.10/7.20				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf Hinterräder **)							
Handbremse	mechanisch, Aussenband, Differentialwelle							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer			1'965	Dimension	6.00-18	13-28	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	700	2'600	Breite	
Gesamtgew.			1'965		6 Ply	8 Ply	Höhe	
Fabrikgarant.							Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.	
Lenkung: Lage	Mitte			Motor-Marke	ZETOR		Brems-PS 44 DIN	
Bohrung	95			Hub	110		Steuer-PS 15,88	
Karosserie-Form								
Zahl der Plätze: Total	1	(vorn		Mitte	hinten)	Stehplätze

5.

Fernlicht 2/ AUTOPAL	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht 2/ Duplo	V= vorn auf Hinterkotflügel (weiss)
Standlichter 2/ in den Scheinwerfern	H= kombiniert mit Schlusslichter (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer
Schlusslicht 2/ kombiniert mit Blinker	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler 2/ separat +)	Rückblickspegel
Stoplicht 2/ neben Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser km/h + Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung links kombiniert	Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 12 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 2'000 U/min - Warnvorrichtung = 85 dB	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Höchstgeschwindigkeit: 20 km/h bei 1'600 U/min am Motor oder 435 U/min an der Zapfwelle.
Regler: Gasgestänge bei eingesch. 5. Gang durch elektr. Sperrschalter begrenzt.
(eingeschaltet stromlos).
Plombierung: Einstellschraube auf Sperrstange und Befestigungsschrauben des elektr. Schalters gesichert und plombiert.
- **) Unabhängige Einzelradbremse: Separate Betätigung unter dem Sitz. Auf öffentlichen Strassen muss sich dieser Hebel in der Mitte befinden.
- +) Rückstrahler: Müssen nach Vorschrift angebracht werden.
Scheinwerfer werden vom Importeur nach aussen versetzt.

Ort und Datum der Typenprüfung Locarno, 21.5.64

Die Typenprüfungskommission