

Art des Fahrzeuges <u>Landw.-Traktor</u>	Fabrikmarke <u>P G S</u>	Typ <u>R o m e</u>	Typenschein-Nummer <u>CH 4648 01</u>
---	-----------------------------	-----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE	
<u>"Rome" auf Hersteller-Plakette, durch den Importeur am</u>	
<u>Armaturenbrett montiert</u>	
<u>Fahrgestellnummer eingeschlagen links, auf Getriebegehäuse</u>	
<u>Motorkennzeichen eingeschlagen "RD 100/2" links bei Gasgestänge</u>	
<u>Hersteller PGS Motoszappatrici, Piacenza (I) Importeur Louis Schweickhardt, Charrat (VS)</u>	

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad</u>	MOTOR Bauart <u>Twin</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Knicklenkung</u> Lenkhilfe <u>a.w. hydraulisch "ZF"</u>	Marke <u>RUGGERINI</u> Treibstoff <u>Diesel</u>
Betriebsbremse <u>mech. Innenbacken, Gestänge, auf H'Räder</u>	Typ <u>RD 100/2</u>
Hilfsbremse) <u>-</u> Dauerbremse <u>-</u>	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse) <u>komb.m. Betriebsbr. Anhängerbr.</u> -	Bohrung <u>92</u> Hub <u>100</u>
Getriebeart <u>mechanisch</u> Anz. Gänge <u>6</u>	Hubraum <u>1330</u> cm ³ Steuer-PS <u>6,77</u>
Diff. Sperre <u>vorn</u> Zughaken <u>Stecknagel</u> Höchstgeschwind. <u>20 *</u> km/h	Leist.-PS <u>35</u> (IGM) bei <u>2600</u> U/min

KAROSSERIEFORM	Anz. Türen	Kühlung <u>Luft</u>
	<u>Schiebedach</u>	Lärm <u>87</u> dB (B) bei <u>2400</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 155 x 100</u> Ø

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>+</u> H <u>570-770</u>
	Spurkreis L <u>4.50</u> R <u>4.50</u>
Achsabstand <u>1100</u> / (<u>-</u> / <u>-</u> / <u>-</u>)	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>2290</u>
Breite	<u>820-1180</u>
Höhe	<u>1160</u>
Ueberhang V	<u>790</u>
H	<u>365</u>
S	<u>-</u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>550</u>	<u>-</u>	<u>350</u>	<u>900</u>
Nutzlast	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Gesamtgewicht	<u>705</u>	<u>-</u>	<u>775</u>	<u>1480</u>
Fabrik-Garantie	<u>7.50-16</u>	<u>-</u>	<u>4 Ply</u>	<u>-</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16</u>	<u>-</u>	<u>4 Ply</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1360</u>	<u>-</u>	<u>1360</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u> kg
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u> kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 12 VFernlicht 2/ ELMA IGM 0809 * Lichtthupe -Abblendlicht 2/ Duplo Standlicht 2/ in ScheinwerferMarkierlicht - Nebellampen -Warnvorrichtung 1/ elektr. (1-Klang) Lautstärke 91 (dB) BScheibenwischer - Waschanlage -Schlusslicht 2 OLSA IGM 3725 LPX Rückstrahler 2/ separatStoplicht - Rückfahrlampen -Kontroll-Nr. -Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel - Geschw.-Messer -Richtungsblinker -Vorn - sertl. - hinten -Warnblinkanlage - Arbeitslampen -Zusätzliche Lichter -ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges Landw.-TraktorMarke & Typ P G S - RomeFahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -Typenschein-Nummer CH 4648 01Karosserieform (nach Fahrzeug) -Farbe - (nach Fahrzeug) -Plätze : Total 1 (Vorn) -Leergewicht 900 Treibstoff DieselPS 6,77Nutzlast - Hubraum 1330Gesamtgew. - Anhängelast -Gew. des Zuges -BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :*) Höchstgeschwindigkeit : 20 km/h bei 2200 U/min resp. 530 U/min an der Zapfwelle.Regler : mechanisch, automatisch, Fliehkraft mit Kugeln.Plombierung : 1 Plombe auf Gasgestänge. Die Schrauben sind durch den Importeur gebohrt und der Halter derselben ist verstärkt.

Der Importeur ändert die Verriegelung der Handbremse und montiert eine Scheinwerferkontrolllampe.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Sion, 11.8.67