

TM Juni 1964

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Mag	rus-	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.		
Lastw.-Fahrgestell (Allradantrieb)	MAGIRUS - DEUTZ			150 AHD - K - Saturn	1964	4' 6 5 1		
Merkmale "Saturn" auf Frontverschalung.- "Saturn AHD-K" auf Hersteller-Plakette auf vorderster								
Traverse.- Ab Chassis-Nr. 550.0060.528-			Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	6		
Hersteller des Fahrgestells	KLOECKNER HUMBOLDT DEUTZ, Werk Ulm (D)-Imp. Hämmerli AG, Lenzburg (AG)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts, vorn seitlich unten auf Längsträger + auf Schluss traverse							
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn, rechts, auf Verbindungssteg zw. beiden Blöcken + auf Plakette							
Motor-Typ	F 6 L 7 1 4 - V-Motor, stehend							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse	Staudruckbremse, mit Druckluft-Betätigung					
Zyl.-Inhalt	9'498 cm ³	Anhängerbremse	Druckluft, 2-Leiter, direkt/indirekt				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mechanisch	Seilw./Spill		Länge	6'243	
Kühlung Luft (Gebläse)		Anzahl Vorwärtsgänge	2x5 = 10	Zughaken auf Wunsch		Breite	2'300	
Antrieb Allrad		Geschw. 1. Gang	6,4	Spur V.	1'900	Höhe	2'470	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	79,4	Spur H.	1'730	Radstand	4'200	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	vorhanden	Wendekreis 17,70/17,80		Überhang H.	1'000	
Fussbremse	hydraulisch, 2-Kreis, mit Druckluft-Unterstützung, Innenbacken							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Gostänge, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
	leer			Dimension	10.00-20	10.00-20	Länge	
Nutzlast				Pneu-Tragk.	2'900	2'900	Breite	
Gesamtgew.					Multiply		Höhe	
Fabrikgarant.	4'700	10'900	14'900				Höhe seltenl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.	29'000 *)			Anzahl Türen		2	Überhang H.	
Lenkung: Lage	links oder rechts - m.hydr.Unterst.			Motor-Marke	DEUTZ		Brems-PS	150 DIN
Bohrung	120			Hub	140		Stauer-PS	48,38
Karosserie-Form	geschlossene Kabine							
Zahl der Plätze: Total	3	(vorn	Mitte	hinten)		Stehplätze	

§)

Fernlicht	2/ BOSCH A 1213	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo	V=	separat auf Kotflügel (orange)
Standlichter	2/ in Scheinwerfer	H=	kombiniert mit Schlusslichter (orange)
Markierl.	2/ auf Stossbalken	Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter (rot)	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat \varnothing 72	Rückblickspegel	2/ beidseitig an Türen
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	Geschwindigkeitsmesser	km/h+ Tourenzähler
Kontrollschildbeleuchtung	links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12/24 Volt		
Lärmmessung	88 dB bei 2'300 U/min	- Warnvorrichtung =	92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Anfahrvermögen: 29 t (Anhänger 16 t) in Steigung von 15 % = gut.- Die Handbremse hält den ganzen Zug in einer solchen Steigung.
- §) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Diese Karte ersetzt TS 4'651 vom 28.5.64
neue Gewichtsgarantie

(28.7.64)

Ort und Datum der Typenprüfung

Thun, 23.10.62
Zürich, 28. 5.64

Die Typenprüfungskommission