

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.				
Lastwagen	CITROEN	HY - IN	1965	4' 6 5 5				
Merkmale "HY IN" auf Hersteller-Plakette auf Instrumentenbrett.-								
Ab Chassis-Nr. 5'400'100	Betriebsstoff	Diesel	Anzahl Zyl.	4				
Hersteller des Fahrgestells	SA André CITROEN, Paris (F) - Importeur CITROEN SA, Genf							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	vorn, oben Ende Längsträger rechts + auf Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	links, vorn auf Block, unter Lichtmaschine							
Motor-Typ	XDP 4-85 - Reihenmotor, stehend, OHV							
Lage des Motors	vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	1'816 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm					
Takte	4	Getriebeart mech. synchron.	Selw./Spill	Länge 4'278				
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	Zughaken				
Antrieb	Front	Geschw. 1. Gang	25	Spur V. 1'628				
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	88	Spur H. 1'660				
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,40/11,85	Überhang H. 622				
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug auf die Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	oder	Innenmasse in mm
leer	1'020	430	1'450	Dimension	17-400	17-400	19-400 C	Länge 2'440
Nutzlast	500	1'000	1'500	Pneu-Tragk.	850	850	850	Breite 1'310/1'730
Gesamtgew.	1'520	1'430	2'950		MICHELIN X			Höhe 1'850
Fabrikgarant.	1'580	1'600	2'950					Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 + 1 hinten			Überhang H. 550
Lenkung: Lage	links - Frontlenker			Motor-Marke	INDEBOR			Brems-PS 50 SAE/44 DIN
Bohrung	85			Hub	80			Steuer-PS 9,25
Karosserie-Form	Kasten							
Zahl der Plätze: Total	2		(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze	
auf Wunsch zusätzlicher Mittelsitz								

Fernlicht	2/ CIBIE NL DP 602	(gelb)	Fahrrihtungsanzeiger	4/ Blinker m. akust. Kontrolle
Abblendlicht	2/ Duplo	(gelb)	V= separat,	unter Scheinwerfer (orange)
Standlichter	2/ in den Fernlichter	*)	H= separat,	über Schlusslichter (orange)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ kombiniert mit Stoplichter		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Stoplichter		Rückblickspiegel	2/ beidseitig auf Kabinentüren
Stoplicht	2/ kombiniert mit Schlusslichter	(rot)	Beschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	nur für langes Schild		Gefährliche Bestandteile	
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	85	dB bei 4'000 U/min	- Warnvorrichtung =	88 dB / 92 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Parkierlichter: 2/ beidseitig, hinten (V= weiss / H= rot) werden als Markierlichter benutzt. (Schalter für Parkierlichter wird entfernt)

Hinter dem Fahrersitz ist eine Schutzvorrichtung anzubringen.

Ort und Datum der Typenprüfung Bern, 29.5.64

Die Typenprüfungskommission