

Motorkarren

PESCHKE

PONY 8502 A

CH 4655 02

ERKENNUNGSMERKMALE

"PONY" an Fahrzeugfront.  
 "8502 A" auf Hersteller-Plakette, rechts in Kabine hinter Batterie.  
 "85" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn oben auf Rahmen.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "124" Mitte oben auf Motorgehäuse hinter Vergaser.  
 Hersteller PESCHKE KG Zweibrücken (D) Importeur M. BOSCHUNG, Schmitten

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Allrad (VR aus-</u> <u>(schaltbar</u>	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Boxer</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>V W</u> Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse <u>mech., IB, Kabel/Gestänge, a. Antriebswellen</u>	Typ <u>124</u>
Hilfsbremse <u>) mech. Aussenband</u> Dauerbremse _____	Lage <u>Mitte</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>) a. Antriebswellen</u> anhängerb. _____	Bohrung <u>85,5</u> Hub <u>69</u>
Getriebeart <u>mech. Wendegetriebe</u> Anz. Gänge <u>6</u>	Hubraum <u>1584</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,07</u>
Diff. Sperre <u>vorhanden</u> Zughaken <u>H=vorh.</u> Höchstgeschwind. <u>25</u> km/h	Leist.-PS <u>46</u> (DIN) bei <u>3600</u> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>offen m. Ueberrollbügel</u> Anz. Türen <u>-</u>	Kühlung <u>Luft</u>
<u>a/wunsch mit Allwetterverdeck</u> Schiebedach <u>-</u>	Lärm <u>80</u> dB (A) bei <u>3600</u> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u>-</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>	Lärmdämpfung <u>1 Topf 876x120 Ø</u>

<b>ABMESSUNGEN</b>	Spurweite V <u>930</u> H <u>892</u> §)
	Spurkreis L <u>4,5</u> R <u>5,2</u>
Achsabstand <u>1650</u> / ( / / )	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>2450</u> <u>1010</u>
Breite	<u>1110</u> <u>1000</u>
Höhe	<u>2025</u> <u>200</u>
Ueberhang V	<u>330</u> <u>-</u>
H	<u>470</u> <u>360</u>
S	<u>-</u> <u>-</u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>555</u>	<u>-</u>	<u>745</u>	<u>1300</u>
Nutzlast	<u>190</u>	<u>-</u>	<u>1210</u>	<u>1400</u>
Total	<u>745</u>	<u>-</u>	<u>1955</u>	<u>2700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1000</u>	<u>-</u>	<u>2200</u>	<u>2700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6-12 6PR</u>	<u>-</u>	<u>7.50-18 6PR</u>	<u>-</u>
Tragkraft p. Achse	<u>820 (3,75)</u>	<u>-</u>	<u>2040 (2,5)</u>	<u>-</u>
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			<u>-</u>
	<u>Anhängelast</u>			<u>-</u>
<b>Reifenvarianten:</b>				
V=6.50-12 6PR 1080(3,6) H=7.50-18 8PR 2340(3,25)				

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht - Lichttupe -

Abblendlicht M (E) od K 21003 Standlicht A (E) od K 21003

Markierlicht §)

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) 90 (dB) A

Scheibenwischer 1/elektrisch Waschanlage -

Schlusslicht 2/R (E) Rückstrahler 2/I (E)

Stoplicht - Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. -Bel 1/separat Schildform Hochformat / ~~XX/XXX~~

Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messer km/h+Tourenzahl

Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe

Vorn 1 (E) seitl. - hinten g = 2a (E)

Warnblinkanlage vorhanden -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren

Marke & Typ PESCHKE PONY 8502 A

Typenschein-Nummer CH 4655 02

Karosserieform offen

Plätze : Total 1 (Vorn) -

Leergewicht 1300 Treibstoff B

Nutzlast 1400 PS 8,07

Gesamtgew. 2700 Hubraum 1584

Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 850185

§) Bei Fahrzeug mit Arbeitgerät sind die Masse, Gewichte und die Ausrüstung bei der Einzelabnahme aufzunehmen. (Spur und Gesamtbreite veränderlich)

Die Ausrüstung muss in beiden Fahrtrichtungen der BAV entsprechen.

Wenn fest angebrachte Lichter durch Arbeitsgeräte verdeckt werden, müssen wegnehmbare Lichter gleicher Art montiert werden.

Eintrag im Fahrzeugausweis auf Seite 4 :

- Bei Verwendung von Anbaugeräten, muss die Belastung der Lenkachse mindestens 20 % des jeweiligen Betriebsgewichtes betragen. Die vom Hersteller garantierten Achsbelastungen dürfen nicht überschritten werden.
- Rundumblinker nur mit Winterausrüstung erforderlich.

Bern, 24.7.73